

深圳佳兴140G离型纸

产品名称	深圳佳兴140G离型纸
公司名称	深圳市佳兴包装材料制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区松岗镇红星格布工业区
联系电话	86-0755-33801385 13860452963

产品详情

品名：140G黄单

离型力：3-6G，超轻离型

用途：3M、TESA、SONY、NITTO、寺岗等双面**胶带**模切冲型。

离型纸相关资料 离型纸的几个特点. 1,干净度.是指表面的干净和清洁度.因为离型纸厂家的生产环境不尽相同,大部来说不是无尘工作室,由于成本的问题,也不可能采用无尘工作室,一般来说都是普通的厂房,好一点的会在**环保**和环境方面有很多的改进,这些都会对干净度产生影响.

2,离型度,指离型纸的离型程度,在这点没有绝对的值,看每个厂家的配方不同来决定.

3,剥离力,剥离力是指当产品撕落时,是否容易,当然这有严格的测试标准. 三,离型纸的选择.

在离型纸的选择方面,主要考虑到成本,产品质量,生产程序,所备产品的特性,使用情况.

1,所备产品特性:现在

国内较常用的胶带为日本的日东,美国的

三M等.因为不同的胶带**胶水**特性不同.这决定了我们在选择离型纸的时候要考虑该方面的情况.

2,成本:国内和**进口**

的离型纸有很大区别,普遍来说国内的离型纸的口啤并不是非常好.特别是体现在备三M的胶带和日东的胶带,经常会出现表面有雾状或者离型度太低,不能够把离型纸和产品很好的撕开的情况.只是国内的离型纸肯定比进口的便宜.并且有一个比较大的**价格**

比.如果考虑到公司的产品是出口所用,当然最好建议使用进口的离型纸,在出关方面会比较顺利.由于国产离型纸的生产**设备**

及生产水平的特点.决定了国产离型纸在某些产品上的不稳定性,严重的后果就是会造成胶带的浪费. 3,生产程序.这里重点是是否要冲压或者切割,一般涉及到冲压或者切割时,会要求离型纸的厚度,因为低克重的离型纸在用于冲压的时候,不易冲断,当然,这也和底纸的易碎度有关,易碎度不好的底纸在冲压或者切割的时候会把纸和产品撕开.达不到理想或者说想要的效果. 4,使用情况.这点主要体现在,有些产品只是需要在

运输过程中保持产品的平衡度,那么它会要求产品和离型纸结合时不易跌落.关于离型纸的选择,主要是适合,在个人理解来说,没有绝对好的,也没有绝对坏的,国产有国产的优势,进口也有进口的强势