

# 水池深井潜水泵 1222-1178系列潜水电机 双吸矿用潜水泵

产品名称	水池深井潜水泵 1222-1178系列潜水电机 双吸矿用潜水泵
公司名称	天津奥斯特泵业有限公司
价格	20000.00/件
规格参数	品牌:天津奥斯特泵业 型号:多种可选 泵轴位置:卧式
公司地址	天津市静海县北环工业区朝阳道149号
联系电话	15022029991

## 产品详情

深井泵的安全操作规程:

- 1.深井泵应使用在含砂量低于0.01%的清水源，泵房内设预润水箱，容量应满足一次启动所预润水量。
- 2.新装或经过大修的深井泵，应调整泵壳与叶轮的间隙，叶轮在运转中不得与壳体摩擦。
- 3.深井泵在运转前应将清水通入轴与轴承的壳体内进行预润。
- 4.深井泵启动前，检查项目应符合下列要求：
  - 1) 底座基础螺栓已紧固；
  - 2) 轴向间隙符合要求，调节螺栓的保险螺母已装好；
  - 3) 填料压盖已旋紧并经过润滑；
  - 4) 电动机轴承已润滑；
- 5) 用手旋转电动机转子和止退机构均灵活有效。5.深井泵不得在无水情况下空转。水泵的一、二级叶轮应浸入水位1m以下。运转中应经常观察井中水位的变化情况。
- 6.运转中，当发现基础周围有较大振动时，应检查水泵的轴承或电动机填料处磨损情况；当磨损过多而漏水时，应更换新件。

7.已吸、排过含有泥砂的深井泵，在停泵前，应用清水冲洗干净。

8.停泵前，应先关闭出水阀，切断电源，锁好开关箱。冬季停用时，应放净泵中积水。