德标H型钢IPB160参数对照表

产品名称	德标H型钢IPB160参数对照表
公司名称	上海源广供应链有限公司
价格	6000.00/吨
规格参数	品牌:马钢 日照 莱钢 型号:IPB160 材质:S235/S275/S355
公司地址	上海市宝山区爱辉路201号2幢、3幢(注册地址)
联系电话	18930159690

产品详情

上海源广供应链有限公司,长期备库存现货5万吨,上海山东安徽广东都建有大型室内仓库。货源充足、 ,装卸快捷,本公司热忱欢迎广大新老客户的光临惠顾!

主要经营: 欧标, 英标, 澳标, 美标, 日标(H型钢, 工字钢, 角钢, 槽钢)

德标H型钢理论重量表:

德标H型钢规格尺寸如下:

德标H型钢 IPB100材质S235/S355规格100*100*6*10米重20.4KG

德标H型钢 IPB120材质S235/S355规格120*120*6.5*11米重26.7KG

德标H型钢 IPB140材质S235/S355规格140*140*7*12米重33.7KG

德标H型钢 IPB160材质S235/S355规格160*160*8*13米重42.6KG

德标H型钢 IPB180材质S235/S355规格180*180*8.5*14米重51.2KG

德标H型钢 IPB200材质S235/S355规格200*200*9*15米重61.3KG

德标H型钢 IPB220材质S235/S355规格220*220*9.5*16米重71.5KG

德标H型钢 IPB240材质S235/S355规格240*240*10*17米重83.2KG 德标H型钢 IPB260材质S235/S355规格260*260*10*17.5米重93KG 德标H型钢 IPB280材质S235/S355规格280*280*10.5*18米重103KG 欧标H型钢 IPB300材质S235/S355规格300*300*11*19米重117KG 德标H型钢 IPB320材质S235/S355规格320*300*11.5*20.5米重127KG 德标H型钢 IPB340材质S235/S355规格340*300*12*21.5米重134KG 德标H型钢 IPB360材质S235/S355规格360*300*12.5*22.5米重142KG 德标H型钢 IPB400材质S235/S355规格400*300*13.5*24米重155KG 德标H型钢 IPB450材质S235/S355规格450*300*14*26米重171KG 德标H型钢 IPB500材质S235/S355规格500*300*15.5*28米重187KG 德标H型钢 IPB550材质S235/S355规格550*300*15*29米重199KG 德标H型钢 IPB600材质S235/S355规格600*300*15.5*30米重212KG 德标H型钢 IPB650材质S235/S355规格650*300*16*31米重225KG 德标H型钢 IPB700材质S235/S355规格700*300*14*32米重241KG 德标H型钢 IPB800材质S235/S355规格800*300*17.5*33米重262KG 德标H型钢 IPB900材质S235/S355规格900*300*18.5*35米重291KG 德标H型钢 IPB1000规格1000*300*19*36米重314KG

尤其断面与英文字母"H"相同而得名。其特点如下:

翼缘宽,侧向刚度大。

抗弯能力强,比工字钢大约5%-10%。

翼缘两表面相互平行使得连接、加工、安装简便。

焊接工字钢相

比,成本低,精度高,残余应力小,无需昂贵的焊接材料和焊缝检测,节约钢结构制作成本30%左右。

相同截面负荷下. 热轧H钢结构比传统钢结构重量减轻15%-20%。

与砼结构相比,热轧H钢结构可增大6%的使用面积,而结构自重减轻20%-30%,减少结构设计内力。

日标H型钢可加工成工型钢,蜂窝梁可经组合形成各种截面形式,极大满足工程设计与制作需求。