

耐高温深井潜水泵 大流量潜水轴流泵 YQS系列潜水电机

产品名称	耐高温深井潜水泵 大流量潜水轴流泵 YQS系列潜水电机
公司名称	天津奥斯特泵业有限公司
价格	28000.00/件
规格参数	品牌:天津奥斯特泵业 型号:多种可选 泵轴位置:卧式
公司地址	天津市静海县北环工业区朝阳道149号
联系电话	15022029991

产品详情

井用潜水电泵的安装

在安装前，应仔细阅读使用说明书，按规定程序和要求进行安装。

同时，还要注意下列几点：

(1)电缆接头

电缆接头，应选用随泵附带的耐高压粘胶带或正规的厂家产品，按说明书介绍的方法包扎。在实际工作中，很多胶带因绝缘性能差而漏电使电缆接头不合格，造成电泵不能正常运转。

(2)安装扬程

井用潜水电泵应严格按照规定扬程安装，防止低扬程、超流量使电机超载运转，缩短使用寿命，甚至烧毁电机。据了解有些用户在购买电泵时，买比安装扬程高的高扬程泵，这样会使电机超载，电流大，耗电，缩短电机使用寿命。

(3)安装深度

安装井用电泵时，应根据井的流沙、淤泥情况。确定电泵的安装深度，不可将电泵埋入淤泥中，以防电机散热不良或砂子进入电机内腔磨坏轴承而烧毁电机。一般应保证电泵底座至井底的距离不少于3 m。

(4)电机加水

电机加水时，应选用纯净的清水，水必须加满。正确的加水方法是：水加满后，静置20-30 min。再补充加满。也可左右摇晃电机，加快电机腔内充满水，尤其是较大功率的电机更应特别注意。我们在下乡检

查中发现，许多电机尤其是大功率电机的损坏，都是由于电机少量缺

水而引起的，先是上导轴承抱轴或绕组上部损坏，进而烧毁电机。因此，电泵安装时，应保电机全部内腔都充满水。