

天津煤矿用控制电缆MKVV七芯拉力电缆MHYBV

产品名称	天津煤矿用控制电缆MKVV七芯拉力电缆MHYBV
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河北廊坊大城毕演马工业区
联系电话	0316-5960132 15932637551

产品详情

MKVVRP电缆《规格表》MKVVRP电缆直径重量 MKVV电缆,MKVVP电缆,MKVVP2电缆,MKVV22电缆,MKVV32电缆,MKVVR电缆,MKVVRP电缆,MKVVP22电缆等规格型号的煤矿用阻燃控制电缆，推荐电缆芯数为2,3,4,5,7,8,10,12,14,16,19,24,27,30,37,44,48,52,61芯（包含正在申请的）。该公司正在输电线缆周围开展实验传输调制信号的实验。据悉，这些不需要将设备直接布线在输电线缆上，也能拥有为全球城市、郊区或服务覆盖不到的地区提供多种Gigabit的高速通信能力。“AirGig计划”，不需要在家中安装新的光纤。MKVVRP矿用电缆

MKVV(2-14)*(4-6)mm² ,(2-10)*10mm² (2-61)*(0.75-2.5)mm² MKVV22(7-61)*(0.75-1.5)mm² (4-61)*2.5mm² (4-14)*(4-6)mm² MKVVP(7-61)*(0.75-1.5)mm² (4-61)*2.5mm² (4-14)*(4-6)mm² MKVVP22(7-61)*(0.75-1.5)mm² (4-61)*2.5mm² (4-14)*(4-6)mm²

MKVVRP电缆《规格表》MKVVRP电缆直径重量 1、额定电压450/750v

- 2、电缆导体的长度允许工作温度为70摄氏度
- 3、电缆的敷设温度应不低于0摄氏度，推荐的允许弯曲半径;
- 4、无铠装层的电缆，应不小于电缆外径的6倍
- 5、有铠装或铜带屏蔽结构的电缆，应不小于电缆外径的12倍。
- 6、有屏蔽结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。

MT386-1995《煤矿用阻燃电缆阻燃性的试验方法和判定规则》及Q/TX 001-2021《煤矿用塑料绝缘控制电缆》

七芯矿用通信拉力电缆LCVB-5-X30米钢丝编织橡胶护套连接器/七芯矿用通信拉力电缆LCVB-5-X50米钢丝编织橡胶护套连接器/七芯矿用通信拉力电缆LCVB-5-X100米钢丝编织橡胶护套连接器/七芯矿用通信拉力电缆LCYVB-7-1-X05米钢丝编织橡胶护套连接器/七芯矿用通信拉力电缆LCYVB-7-1-X20米钢丝编织橡胶护套连接器/七芯矿用通信拉力电缆LCYVB-7-1-X25米钢丝编织橡胶护套连接器/七芯矿用通信拉力电缆LCYVB-7-1-X30米钢丝编织橡胶护套连接器/七芯矿用通信拉力电缆LCYVB-7-1-X50米钢丝编织橡胶护套连接器/七芯矿用通信拉力电缆LCYVB-7-1-X100米钢丝编织橡胶护套连接器/七芯矿用通信拉力电缆LCYVB-7-2-X05米钢丝编织橡胶护套连接器/七芯矿用通信拉力电缆LCYVB-7-2-X20米钢丝编织橡胶护套连接器/

