

建筑墙面变形缝 盖板型墙面变形缝装置

产品名称	建筑墙面变形缝 盖板型墙面变形缝装置
公司名称	泰州瑞合兴建材有限公司
价格	30.00/米
规格参数	品牌:变形缝厂家
公司地址	兴化市合陈镇昌合路北
联系电话	0523-83866598 15312384598

产品详情

装修吊顶变形缝 建筑伸缩缝归类：按房屋建筑应用部件分成:楼地面变形缝，外墙变形缝，内墙变形缝，装修吊顶变形缝，建筑伸缩缝，幕墙建筑变形缝；按建筑变形缝应用方式的特性分成:平面型建筑变形缝和拐角型建筑变形缝；按变形缝装置的结构特点分成:金属材料后盖板型;金属材料卡锁型;单排嵌平型;双排嵌平型和塑胶嵌平型。金属材料后盖板型:由铝合金型材底座、铝合金型材(或不锈钢板、铜)板后盖板、中控台滑轨构成。可用缝宽75~450mm。金属材料后盖板型的特点就是在挡板与固定在建筑变形缝两边的底座中间选用中控台中控台滑轨联接，安装中滑轨按45°角斜放，当底座变位时，金属材料后盖板持续保持坐落于缝中心点，当用以楼板层时能增加后盖板薄厚，提升承载力。一般承重型承载力为18.4kN。金属材料后盖板形建筑伸缩缝设备更为"L"形、"T"形、"U"形及圈梁，各种各样阳角线制定了专用型零配件。金属材料卡锁型:由铝合金型材底座、铝合金型材侧面后盖板、铝合金型材核心滚动后盖板构成。可用缝宽50~450mm。核心滚动后盖板是放在侧面后盖板与铝合金型材底座间的，具备外型干净整洁、安装方便等优点。单排嵌平型:由铝合金型材底座和胶条构成。

金属材料后盖板型建筑变形缝是建筑伸缩缝工程项目常用的一款，生活中有金属材料后盖板型楼地面变形缝、金属材料后盖板型外墙变形缝、金属材料后盖板型内外墙、装修吊顶建筑变形缝及其金属材料后盖板型建筑伸缩缝。这四种金属材料后盖板型建筑变形缝尽管在不同建筑变形缝位置，但是它工作原理是如出一辙的。