

巴陵热塑性丁苯橡胶SBS YH-815

产品名称	巴陵热塑性丁苯橡胶SBS YH-815
公司名称	湖北艾里克石化物资有限公司
价格	23000.00/吨
规格参数	厂家(产地) : :巴陵石化 牌号 : :yh-815 断裂伸长率 : :700
公司地址	湖北武汉市青山区石化总厂56栋2楼4号
联系电话	0724-2218611 18120389078

产品详情

厂家(产地) : 巴陵石化 牌号 : yh-815 断裂伸长率 : 700
规格级别 : 挤出 拉伸强度 : 16 熔体流动速率 : 0.3
硬度 : 89

[查看全部参数>](#)

塑性丁苯橡胶sbs

产品简介

sbs (英文名称 : thermoplastic sbs elastomer) 属苯乙烯类热塑性弹性体 , 是苯乙烯-丁二烯-苯乙烯三嵌段共聚物 (styrene butadiene styrene block polymer) , 称为热塑性丁苯嵌段共聚物或热塑性丁苯橡胶 , 简称sbs。

sbs兼有橡胶和塑料的优良性能 , 具备良好的弹性、耐低温性、透气性、抗温滑性、着色性、电器绝缘性 , 加工时不需硫化 , 可直接采用注塑、模压、挤出等多种加工方法成型。

主要用途与特点

广泛应用于沥青改性、制鞋、塑料改性和粘合剂等行业。

高聚物改性 : 可以与聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯等塑料共混改性 , 改善其物理性能 , 使它们获得更大范围的应用。

粘合剂工业 : sbs可用于生产各种类型的粘合剂 , 特别是热熔压敏型、压敏型、溶剂型粘合剂 , 具有粘合力强、无毒、无环境污染等特点

制鞋工业：sbs可用于生产各种档次的皮鞋、旅游鞋、童鞋，具有穿着舒适、抗湿滑、透气性好、易着色等优点，由于sbs不需要硫化而工艺流程非常简单，并具有边角料可回收的优点。

沥青改性：在沥青中加入3%-15%的sbs可改善沥青的低温屈挠性和高温抗流动性能。改善沥青的低温屈挠性可减轻沥青低温下的发硬使用寿命。改善沥青的高温抗流动性能可减轻沥青在高温下的软化流淌。sbs是有效提高公路、卷材使用寿命。

产品参数