巴陵热塑性丁苯橡胶SBS YH-815

产品名称	巴陵热塑性丁苯橡胶SBS YH-815
公司名称	湖北艾里克石化物资有限公司
价格	23000.00/吨
规格参数	厂家(产地)：:巴陵石化 牌号：:yh-815 断裂伸长率：:700
公司地址	湖北武汉市青山区石化总厂56栋2楼4号
联系电话	0724-2218611 18120389078

产品详情

厂家(产地)：	巴陵石化	牌号：	yh-815	断裂伸长率：	700
规格级别：	挤出	拉伸强度：	16	熔体流动速率：	0.3
硬度：	89				

查看全部参数>

塑性丁苯橡胶sbs

产品简介

sbs（英文名称：thermoplastic sbs elastomer）属苯乙烯类热塑性弹性体，是苯乙烯-丁二烯-苯乙烯三嵌段共聚物（styrene butadiene styrene block polymer），称为热塑性丁苯嵌段共聚物或热塑性丁苯橡胶，简称sbs。

sbs兼有橡胶和塑料的优良性能，具备良好的弹性、耐低温性、透气性、抗温滑性、着色性、电器绝缘性，加工时不需硫化，可直接采用注塑、模压、挤出等多种加工方法成型。

主要用途与特点

广泛应用于沥青改性、制鞋、塑料改性和粘合剂等行业。

高聚物改性：可以与聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯等塑料共混改性，改善其物理性能，使它们获得更大范围的应用。

粘合剂工业：sbs可用于生产各种类型的粘合剂，特别是热熔压敏型、压敏型、溶剂型粘合剂，具有粘合力强、无毒、无环境污染等特点

制鞋工业：sbs可用于生产各种档次的皮鞋、旅游鞋、童鞋，具有穿着舒适、抗湿滑、透气性好、易着色等优点，由于sbs不需要硫化而工艺流程非常简单，并具有边角料可回收的优点。

沥青改性：在沥青中加入3%-15%的sbs可改善沥青的低温屈挠性和高温抗流动性能。改善沥青的低温屈挠性可减轻沥青低温下的发硬使用寿命。改善沥青的高温抗流动性能可减轻沥青在高温下的软化流淌。sbs是有效提高公路、卷材使用寿命。

产品参数