

# 湖北耐腐蚀环氧面漆色卡调色厂家

产品名称	湖北耐腐蚀环氧面漆色卡调色厂家
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	23.00/千克
规格参数	品牌:奥辉 产地:山东济宁 规格:24kg/组
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

## 产品详情

湖北耐腐蚀环氧面漆色卡调色厂家

环氧树脂漆

漆膜外观：漆膜平整光滑，颜色符合标准样板

固体含量：55%

颜色：各色

理论用量：150g-170g/m<sup>2</sup>

干膜厚度：25 ~ 30um

干燥时间（25℃）：表干 4h，实干 24h，完全固化7d

建议涂装道数：涂装二道，25um/道

配比及包装：漆料：固化剂=7：1（重量比），漆料21kg/铁桶 固化剂3kg/壶

产品组成：该漆是由环氧树脂、颜料、填料、增塑剂为一组份，固化剂为另一组份而调制成的分装涂料。

主要特性：漆膜坚硬；干燥性能超群；高附着力，良好的三防性能，良好的耐磨性能。

产品用途：适用于钢铁设备表面、管道、贮槽、水泥面防化学腐蚀，漆膜坚韧、具有良好的耐盐雾和湿

热性能。

配套用漆：环氧富锌底漆、铁红环氧底漆、云铁环氧防锈漆、云铁环氧中间漆、红丹环氧防锈漆等漆。

表面处理：喷砂除锈表面达到Sa2.5级或机械除锈表面达到ST3级，表面粗糙度达到30~70微米。