

湖南耐酸碱环氧树脂防腐漆直销生产厂家

产品名称	湖南耐酸碱环氧树脂防腐漆直销生产厂家
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	23.00/千克
规格参数	品牌:奥辉 产地:山东济宁 规格:24kg/组
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

产品详情

湖南耐酸碱环氧树脂防腐漆直销生产厂家

环氧树脂防腐面漆组成：该产品是以环氧树脂、各色颜料、耐磨填料、助剂和溶剂等组成的漆料为乙组份，另一组份为特种固化剂的双组份自干涂料。

环氧树脂防腐面漆特性：漆膜坚硬；耐酸碱性能好；

干燥性能快；高附着力，良好的耐磨性能。

环氧防腐面漆用途：广泛用于各种酸、碱、盐环境下钢结构防腐面漆。

环氧防腐面漆技术指标漆膜外观：漆膜平整光滑，颜色符合标准样板

干燥时间：标准厚度单涂层，25℃，

表干 2小时，实干 24小时

光泽：亮光 90%，哑光商定

铅笔硬度： 2H

附着力： 1（划格法，级）

冲击强度：50kg·cm

弯曲实验： 1mm

耐碱性（10%氢氧化钠液，24H）：不起皱，不起泡

耐水7天：不起皱，不起泡

耐磨性：0.1

包装规格漆：20千克/斤，固化剂：5千克/斤。

基本参数配比：漆料：H-1固化剂=4：1（重量比）

施工时限：8h，（25℃）

理论用量：150~250g/m²

完全固化：7天

环氧防腐面漆配套用漆

H53-88环氧富锌底漆，H53-89环氧云铁中间漆。

表面处理涂漆基要达到洁净、无油污、灰尘等所有污物。

涂装方法无气喷涂：稀释剂：X-17专用稀释剂

稀释率：0~15%（以漆料重量计）

喷嘴口径：约0.4~0.5mm

喷出压力：15~20Mpa

空气喷涂：稀释剂：X-17专用稀释剂

稀释率：20~40%（以漆料重量计）

喷嘴口径：约2.0~2.5mm

喷出压力：0.3~0.5Mpa

滚涂/刷涂：稀释剂：X-17专用稀释剂

稀释率：0~20%（以漆料重量计）

储存期限存放于阴凉、干燥、通风处，漆料一年，固化剂六个月。

环氧防腐面漆说明书

- 1.施工前先阅读使用说明；
- 2.用前将漆料与固化剂按要求配比调好，用多少配多少，搅拌均匀后使用，8小时内用完；
- 3.施工过程保持干燥清洁，配漆后固化剂包装桶必须盖严，以免胶凝；

4.施工及干燥期间，相对湿度不得大于85%，本产品涂装后须7天后才能交付使用。