

上海室内防腐环氧树脂面漆配套底漆厂家

产品名称	上海室内防腐环氧树脂面漆配套底漆厂家
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	23.00/千克
规格参数	品牌:奥辉 产地:山东济宁 规格:24kg/组
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

产品详情

上海室内防腐环氧树脂面漆配套底漆厂家

组成

由环氧树脂、颜料及有机溶剂研磨后加入配套固化剂而制成的双组份漆。

特性

有较好的附着力，耐化学药品性，具有良好的机械性能和耐盐雾性，耐海水、耐溶剂等性能。广泛用于建筑厂房，石化设备和钢结构表面的防腐的高装饰效果涂装

技术要求

项目 指标 检验标准

产品外形 粘稠流体

漆膜外观 近色样、漆膜平整亮光 GB/T1729-1989

粘度（涂-4杯，23±2℃） 80-100S GB/T1723-1993

细度 20um GB/T1724-1993

干燥时间 表干 1h GB/1729-1989

实干 24h

柔韧性 1mm GB/T1731-1993

附着力 1级 GB/1720-1993

光泽 大于90 GB/1733-1993

冲击强度 50kg·cm GB/1732-1993

耐盐水性 (5% , 7d) 漆膜不起泡 , 不脱落 , 无龟裂 GB/T1763-1989

耐盐雾性 (500h)

(干膜厚度=200um) 通过 GB/T1771-1991

耐化学稳定性 (90d)

(干膜厚度=200um) 防腐层完整 , 无气泡 , 无脱落 GB/T1763-1989

3%NaCL (90d)

(干膜厚度=200um) GB/T1763-1989

10%H₂S₀₄溶液 (90d) GB/T1763-1989

10%NaOH (90d) GB/T1763-1989

固体份% >60 GB/T1725-1989