

施耐德UPS电源SPM10KL在线塔式10KVA参数

产品名称	施耐德UPS电源SPM10KL在线塔式10KVA参数
公司名称	山东亨信通电源科技有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:施耐德电源 型号:SPM10KL 规格:10KVA/8KW
公司地址	槐荫区经十路乐梦工业园
联系电话	4008697656 136****9071

产品详情

施耐德SPM10KL在线塔式UPS不间断电源10KVA/10KW单进单出外接电池

施耐德UPS电源SPM10KL参数，施耐德电源10KVA现货，施耐德电气SPM10KL

施耐德SPM在线不间断电源10kVA塔式机，220V优质双转换在线不间断电源设计，即使在不稳定的电力条件下也能满足基本的电力保护需求包括: 不间断电源信号 RS-232线, 软件光盘, 通用串口总线信号线, 用户手册

概要交期

通常 6 周内交付

主要信息额定功率 [W]

10000 W

额定功率 [VA]

10000 VA

output connector type

硬线 3-wire (H N + E) 1

output voltage

220 V 230 V 240 V

其它输出电压

230 V 240 V

输入电压

220 V

常用redundant

No

附带设备

基础 UPS 信令 RS-232 线软件光盘1 DC cable用户手册USB电缆

物理参数安装类型

Not rack-mountable

mounting preference

No preference

深度

44.7 cm

高度

33.6 cm

产品净重

16.5 kg

宽度

19 cm

two post mountable

0

USB compatible

Yes

颜色

黑色

输入其他输入电压

230 V 240 V

输入电压限制

110...300 V half load 176...300 V 全负荷

number of input connectors

1 硬线 3-电线 (1PH+N+G)

网络频率

40...70 Hz auto-sensing

输出bypass type

内部旁路 (自动会人工)

波峰系数

3 : 1

Maximum configurable power in VA

10000 VA

大可配置功率(瓦)

10000 W

拓扑

双转换联机

波形类型

正弦波

功率

94 % (全负荷)

输出频率(与主频率同步)

50/60 Hz +/- 3 Hz 与主频率同步

相符性产品认证

CE

环境声响级别

55 dBA

工作海拔

0...3000 m

运行温度

0...40 ° C

贮存环境温度

-15...60 ° C

存储高度

0...15000 m

IP 保护等级

IP20

相对湿度

0...95 % 非凝结

存储相对湿度

0...95 % 非凝结