

如何保证-32度高低温一体机的控温范围

产品名称	如何保证-32度高低温一体机的控温范围
公司名称	无锡冠亚恒温制冷技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:SUNDI-320 温度范围:-30 ~180 厂家:无锡冠亚恒温制冷
公司地址	无锡市新区鸿运路203号
联系电话	13912479193

产品详情

-32度高低温一体机是主要应用在工业处理上，是以制冷剂为介质，将其它需要冷却的仪器或设备产生的热量传递出来，通过制冷系统将热量散发到设备外部，从而保证设备在正常的温度范围内工作。

1、-32度高低温一体机冷凝器结垢或堵塞也可能导致设备故障，如果不是密闭系统的话，灰尘异物很容易进入冷却水系统，造成冷凝器脏堵，换热面积小，效率低，而且也影响水流量，所以，应定期对机组进行反冲洗，另外还可以进行化学清洗除垢。且设备一旦制冷剂充注过多也可能导致高压故障，吸排气压力、平衡压力都偏高，压缩机运行电流也偏高。

2、使用中还需要注意断流器跳闸后不能轻易合闸，更不能跨接断流器直接启动电动机，需要对-32度高低温一体机的电动机和接线进行仔细检查，并且查清楚跳闸的原因及正确处理完成后，才可以将闸合起来。

3、如果-32度高低温一体机是需要常规停止（注：非长期停机）时，不能随意切断电源，要保持箱中的加热器在临时停机期间始终保持通电加热状态。

4、-32度高低温一体机在运行的时候，操作者还需要记录其运行的状况，随时查看是否有无杂音，长时间使用之后就需要定期体检以及保养。在运行的时候，遇到停机的话，注意吸气超低压、排气高温和小

流量故障排除后会自动复位，当自动复位后，按停机开关，才能回复重新开机。如果故障排除后，需要按保护开关上的手动复位按钮，然后按停机开关后才可以进行重新开机操作。