

行李箱PP R680F/韩国SK,低密度,薄膜

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 行李箱PP R680F/韩国SK,低密度,薄膜 |
| 公司名称 | 东莞市易佳新材料有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品名:PP 型号:R680F 产地:韩国 |
| 公司地址 | 中国 广东 东莞市 樟木头塑胶市场三期A129号 |
| 联系电话 | 13712081017 13713324599 |

产品详情

行李箱PP R680F/韩国SK,低密度,薄膜

熔融指数: 23 g/10min

热变形温度: 85 ° C

抗冲击型PP共聚物的主要商业用途是用于在汽车、家居用品、器具中的注塑件。它的抗冲击能力、低密度、着色能力和加工性能使它成为理想的材料。具有较高熔体流速的中等抗冲击树脂品级具有较高的流动性能，这个特点在注塑大型部件如：汽车面板时特别有用。

高抗冲击能力具有较低熔体流速的树脂（一般小于2），可以转化成抗穿刺性极好的薄膜，这种薄膜的抗冲击能力和耐蒸汽杀菌能力，适合做一次性医疗废品袋。挤压片材可以用热成型法加工成大而厚的部件，如：汽车工业中的护板和汽车车尾行李箱衬里。