

# 大理州户外广告牌检测单位

产品名称	大理州户外广告牌检测单位
公司名称	浙江固泰工程检测科技有限公司云南分公司
价格	2.00/平方米
规格参数	云南固泰检测:厂房检测检测 安全检测:抗震检测 云南昆明:危房检测
公司地址	中国(云南)自由贸易试验区昆明片区官渡区金马街道办事处建工社区汇和紫薇园(一期、二期)3幢16层
联系电话	0871-65610611 18313982035

## 产品详情

大理市广告牌子安全性安全鉴定有资质鉴定中心——云南省固泰工程检验

广告牌检测规范：

1 广告牌子多数为钢架结构，座落在已经有工程建筑的屋表面，既增强了屋顶的承载力，还得与屋顶原结构连接，以往并没有这一块的设计方案、施工工艺，而广告传媒公司又缺乏建筑构造相关的知识，导致设计方面承载力考虑到不完整，结构对策不合理，工程质量差，再加上户外艰苦环境，在漫长的使用过程中，广告牌子自身生锈、焊接干裂，组成安全风险。因而，广告牌子的质量检测、安全鉴定和安全监控变成务必引起关注问题。

2 检验内容包括方式

(1) 材料的强度检验；

(2) 联接。广告牌子构造连接品质与特性的检测可以分为螺纹连接、焊钉(剪力钉)联接、螺钉连接、高强螺栓连接等特色。

(3) 钢结构构件规格与误差。

(4) 缺点、损害与变型。建筑钢材外观检查的检测分为为均匀度，是否存在隔层、裂痕、非金属夹杂和很明显的缩松等特色。

(5) 结构。构件长细比的检测和计算，应按规定测量构件尺寸，要以成品尺寸计算构件的长细比。

(6)喷涂。钢结构工程安全防护建筑涂料的品质，应按照国家目前有关产品执行标准对建筑涂料品质的要求进行检验。

(7)广告牌子动力特性。可以对广告牌子开展驱动力检测，获得振动的频率、震幅等参数，用于剖析广告牌子与房屋建筑间的动力特性。

(8)安全鉴定。根据以上检验结果，根据《户外广告设施技术规程》CECS1482003开展安全鉴定。

(9)针对矗立于工程建筑屋顶上广告牌子，除做好之上项目地检验外，还解决原先的屋面结构开展承载能力的核查检算，及其广告牌子和原建筑屋面联接对策设计审核和工程质量的检测。