

# 陕西供应环氧酚醛防腐漆厂家质量保障

产品名称	陕西供应环氧酚醛防腐漆厂家质量保障
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	26.00/千克
规格参数	品牌:奥辉 产地:山东济宁 规格:24kg/组
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

## 产品详情

陕西供应环氧酚醛防腐漆厂家质量保障

环氧酚醛油漆|环氧酚醛油漆厂家

组成：酚醛油漆是以环氧树脂成份一，酚醛树脂为成份二，两组份组成。

用途：该漆具有好的耐化学品和耐水性，漆膜坚固而柔软，耐磨性好、附着力强、适于化工管道，桶罐内壁等。

各色酚醛磁漆技术指标

项目 指标

漆膜颜色及外观 符合标准样板，平整光滑

粘度（涂-4粘度计），S 不小于70

细度，um 不大于80

遮盖力（甲法），g/m<sup>2</sup> 根据颜色不同40-160

干燥时间，h 表干 6，实干 18

硬度 不下于0.25

柔韧性，mm 1

冲击强度，kg.cm 50

附着力，级 不大于2

光泽，% 不小于90

耐水性（浸2h，取出后恢复2h）保持原状，附着力不减

回粘性，级 不大于2

施工参考：

- 1、底材处理：在涂漆前将底材表面的灰尘，浮锈疏松的锈层，油污等处理干净，残余锈层厚度在50um以下，允许少量坚实而薄的氧化皮存在。
- 2、涂装：该漆在底漆上喷、刷均可，黏度由施工单位掌握。喷涂时一般加稀5%左右，对稀溶剂为强溶剂稀释剂，与上层漆间隔不小于24小时。
- 3、配漆：该漆为双组份油漆，配漆时成份一应搅拌均匀，按配漆比例配漆，配漆后搅匀，调至适合的黏度即可使用。