

湖南双组份环氧酚醛防腐漆厂家可调色

产品名称	湖南双组份环氧酚醛防腐漆厂家可调色
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	26.00/千克
规格参数	品牌:奥辉 产地:山东济宁 规格:24kg/组
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

产品详情

湖南双组份环氧酚醛防腐漆厂家可调色

组成：由环氧酚醛树脂等加入抗腐蚀性功能颜料、助剂等经研磨成成分一，固化剂为成份二，两组分分装供应。

特性：附着力强、漆膜坚硬，有的耐水性，耐潮性、耐油性，有良好的耐酸性，耐碱性、耐溶剂性、耐-40-150度高温，耐化学药品性。

用途：可用做钢铁、瓷砖与混凝土、钢结构防腐及湿热带或化工环境仪器、管道内壁、设备保护用涂料。

技术要求：

项目 指标

颜色及外观 平整

冲击强度 50

抗压强度，MPa 60-90

抗拉强度，Mpa 11-14

结合强度，Mpa，与钢铁 1-2

耐水性 无明显变化

耐温性 -40 -150 无变化

干燥时间, h

不大于 表干 (常温) 2

实干 (常温) 24

施工参考 :

- 1、 两组分务必按要求比例配合, 搅拌均匀后使用, 用多少配多少, 并在配制后6小时内用完。
- 2、 施工时需用的工具务必干燥清洁。被涂物件表面务必清洗干净, 无酸碱性, 干燥。
- 3、 配漆与涂漆过程中, 禁忌与水、酸、碱等接触。由于成份二极易与水, 醇等物发生反应, 配漆后余下的包装桶务必盖严, 以免成胶变质。
- 4、 可以常温自干, 每遍漆涂装间隔至少24h。喷涂或刷涂均可。5 以上施工。可少量添加配套稀释剂。