

水泥基聚苯颗粒保温板设备简称匀质颗粒板设备或BS匀质板设备

产品名称	水泥基聚苯颗粒保温板设备简称匀质颗粒板设备或BS匀质板设备
公司名称	大城县豆庄村艺仑机械设备厂
价格	150000.00/台
规格参数	整机重量:6吨 型号:全自动 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡豆庄村3街13排2号
联系电话	13613268783

产品详情

水泥基聚苯颗粒保温板设备简称匀质颗粒板设备或BS匀质板设备

BS匀质颗粒板设备匀质颗粒保温板不可燃特殊的蜂窝状防火隔离舱。耐高温使用温度可以达1000 ° C,熔点可以到1500 ° C以上

。无形变----高温大火中不软化变形、不滴落流淌、不脱落

。稳定可靠过火后，物理强度与保温性能几乎没有损失，依然可以继续使用

匀质板设备生产流程；原料配方将水泥，聚苯颗粒，稳泡剂经过比例配比，全部倒入搅拌罐中，开动正反开关进行均匀搅拌，30秒后待材料搅拌均匀，打开放料阀，将原料全部放入下面的模箱内，等待材料发泡成型。水泥基聚苯颗粒保温板设备以膨胀聚苯乙烯泡沫颗粒制成的膨胀聚苯板被广泛应用于建筑墙体内外保温。

匀质板切割机坯块无需搬运无需翻转。坯料切割一次成型，可以按照客户要求自由调整尺寸。板材外观尺寸偏差小，合格率达97%以上。该线节省劳动力，提高了生产效率。方料经过防滑传送带会经过和第二道切割工序，设备将方料加工成1200*600的方料共两块，经过短暂的切割完毕后，放料触碰行程开关，电控系统会将方料提起并推送到转角设备之上，这里我们通常称之为多片锯切割设备。

匀质板模箱生产流水线模箱全自动运行操作系统，数百套模箱安全运行，而且要停靠在位置，滑轨的校直就至关重要，此项工作需要使用度高的镭射加工水准仪器设备，与此同时更离不开高精密液压控制技术性相互配合，及其电动机的变频新技术。匀质保温板是产品研发的一种新型防火安全节能保温材料。