

国内高端电动提升门品牌垂直提升门供应

产品名称	国内高端电动提升门品牌垂直提升门供应
公司名称	吴中区胥口科洁机电工程服务部
价格	12000.00/件
规格参数	品牌:沃太VOTAL 产地:江苏苏州 型号:ILD
公司地址	吴中区胥口镇上供路288号幢612
联系电话	18913058991

产品详情

介绍工业提升门

工业提升门一般安装在车间的入口，一般也叫做车间进道口或者是入口处。工业提升门可以使整个生产环境更干净，更安全。

在使用和维护中，应该注意以下几点：

- 1.使用时，应将卷闸门关闭到合适的位置；
- 2.门体安装后要整体试运行，门体不应有松动和变形；
- 3.使用过程中不能将卷帘的升降杆或门扇打开过大；
- 4.在运行或停止时，必须保证卷帘下降时的稳定以及停止后的完全关闭。

特制的工业提升门可以用于各类车间以及仓库和办公区的进出室、走廊通道之间的一种通风防火隔墙。

自动升降式工业提升门是在传统手动卷闸门、电动型卷闸门和手动开合门扇等类型的基础上发展起来的一种新型卷帘式工业大门。

它能满足各种特殊环境要求，如：室外通风、采光、防尘、隔音、安全可靠等。

通过电机带动可根据用户需求设置所需的运行速度。

结构合理、坚固耐用、安全可靠。

操作灵活方便，运行平稳自如。

外形美观大方。

广泛应用于物流仓库、办公大楼等场所，为企业带来极大方便和效益；同时也为企业创造了一个良好舒适的工作环境；也是一个安全防护的产品，具有较高安全系数，并能有效地阻止外来人员进入车间或者办公区域进行作业。

提升门在运行过程中，门体发生异常或意外情况时（如：关门过快、关闭不严或突然关闭等）自动停止运行或下降。当系统出现异常情况时会有报警提示，用户可根据显示画面或通过按钮来控制启闭门体，使其恢复正常运行状态并继续工作。

提升门门体采用不锈钢制作，经脱脂、酸洗、氧化处理。不锈钢主要成分为：铬15%，镍8%，铁6%（其中含镍5%）。门体表面镀硬锌，经酸洗磷化处理和高温炉处理，具有防锈抗腐蚀的性能。

工业提升门与普通门相比，具有较强的密封性；在遇到恶劣天气时可有效防止灰尘侵入；在发生火灾时具有很好的防火性能；可用于通风管道或其它防火分隔等场所，是厂房防火隔离不可缺少的产品。

提升门主要用于工业建筑中各种通道的出入口处进行通风或空气调节使用，具有良好的隔音、保温及防入侵功能。

一般情况下卷闸门具有良好的防火、防噪音功能；可根据用户要求定制不同规格和款式的卷闸门以及控制系统。

工业提升门主要是用于各类厂房及仓库等需要通风或空气调节等场合使用，是一个安全防护产品。

一般用于各类厂区或者仓库出入口，可以有效地阻止外来人员进入车间或者办公区域进行作业，起到一定安全作用；但也要注意不能太过于随意而破坏车间内的环境和整体规划；工业提升门一般有手动和自动两种类型，其手动与自动切换方便实用且可根据实际需求自由选择。