

P35闸门水封橡胶止水

产品名称	P35闸门水封橡胶止水
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	68.00/米
规格参数	硬度:60绍尔 产地:河北 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

闸门的密封结构是闸门水封，闸门水封又称p型橡胶止水带,闸门水封是水电工程闸门的一个重要组成部分,是保证闸门密闭封水、正常运行的关键部件，阀门在使用时候需要使用密封结构来保证阀门使用的密封性。现今市场上的此类装置种类繁多，基本可以满足人们的使用需求，但是依然存在一定的问题，闸门和水封框架内侧的贴合度不够会造成闸门两侧透水，闸门的密封效果较差。

一种大型闸门的密封结构，包括水封框架和外侧橡胶条，所述水封框架的外侧壁均匀设置有外侧橡胶条，且水封框架的内侧壁均匀设置有内侧密封结构，所述水封框架一侧的顶端和底端皆固定连接有固定块，且固定块的一侧固定连接有连接结构，并且连接结构的一侧活动连接有横向限位杆，所述内侧密封结构内侧壁均匀设置有三元乙丙密封胶条，且三元乙丙密封胶条的内侧壁均匀设置有硅橡胶密封胶条。1.优选的，所述内侧密封结构的外侧壁均匀设置有丁腈橡胶密封层，且丁腈橡胶密封层的外侧壁均匀设置有氟橡胶外侧连接层。2.优选的，所述连接结构包括连接块，所述连接块的一侧与固定块的一侧固定连接，且连接块内侧的中间位置活动连接有连接杆，并且连接杆的一端与横向限位杆的一端固定连接，所述连接块一侧的顶端转动连接有转动手柄，且转动手柄的底端固定连接有安装限位杆，所述安装限位杆外侧的顶端连接有连接弹簧杆，且连接弹簧杆的顶端与连接块的侧壁固定连接。3.优选的，所述连接杆顶端开设有限位槽，且限位槽的内侧与安装限位杆的底端滑动连接。4.优选的，所述固定块和连接结构皆设置有两组，两组固定块和两组连接结构与两个水封框架的外侧壁固定连接。5.优选的，丁腈橡胶密封层的内侧均匀设置有橡胶交织纤维，且橡胶交织纤维的一端贯穿丁腈橡胶密封层的侧壁与氟橡胶外侧连接层的一侧连接。

P型闸门水封又称P型橡胶止水带、P型止水橡皮，是水电工程闸门的重要组成部分，起到保证闸门密封止水、正常运行的作用。P型闸门水封(P型橡胶止水带)主要用于地铁隧道、水利、涵洞、基建工程和地下设施，与混凝土浇制配用。

P型闸门水封(P型橡胶止水带)结构简单、封水严密可靠、弹性好，适应变形能力强，安装更换简便耐老化。不能长时间露天暴晒，防止雨淋，防止接触污染性强的化学物质。施工过程中，P型闸门水封(P型橡胶止水带)必须可靠固定，避免在浇筑混凝土时发生位移，确保止水带在混凝土中的正确位置。

我公司生产的水闸橡胶密封件是按GB18173.2-2000标准生产的，按截面形状要分为P、L、W、 、 、 V、U等七个类型。每一类型又可分为若干个组。水闸橡胶密封件用材料分为两类。

I类闸门水封：天然橡胶或天然橡胶为主的材料。SF6674适用于大型工程闸门；SF6474适用于中、小型工程闸门及伸缩缝。

II类闸门水封：合成橡胶或合成橡胶为主的材料。它适用于水中含有少量酸、碱、油类或海水的工程闸门。

钢边橡胶止水带，双组份聚硫密封膏（胶），
聚氨酯建筑密封胶（膏），遇水膨胀止水条，橡胶止水带，柔性填料欢迎选用我公司的产品