

南通市板材E1等级测试甲醛释放量检测

产品名称	南通市板材E1等级测试甲醛释放量检测
公司名称	江苏省广分检测技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582269 18662582269

产品详情

其中：

E1级板材甲醛释放量要求 0.124mg/m³

E0级板材甲醛释放量要求 0.05mg/m³

Enf无醛级板材甲醛释放量要求 0.025mg/m³

板材一般的甲醛检测方法主要有：1、干燥器法：E0级甲醛释放量 0.5mg/L，E1级甲醛释放量 1.5mg/L，E2级甲醛释放量 5.0mg/L。2、穿孔萃取法：E0级甲醛释放量 3mg/100克，E1级甲醛释放量 9mg/100克，E2级甲醛释放量 30mg/100克。严格的讲，只有E1，E0级以上的板材材可以用于室内使用，E2级出口都要做标识。目前标准为E1级，甲醛释放量高于上述标准的板式家具，不宜购买。###板材甲醛检测方法之气候箱法：是一种比较稳定的检测手段，我国已将1m²气候箱法作为饰面人造板甲醛释放的仲裁检测方法。试验原理：将1m²表面积的人造板样品放入温度、相对湿度、空气流速和空气置换率控制在一定值的气候箱内，甲醛从样品中释放出来后愉内的空气混合，定期抽取箱内的空气，将抽出的空气通过盛有蒸馏水的吸收瓶，空气中的甲醛全部溶于水