

# 喷雾消毒设备,水雾消毒设备,喷雾消毒防疫

产品名称	喷雾消毒设备,水雾消毒设备,喷雾消毒防疫
公司名称	西安富菱环保科技有限公司
价格	.00/套
规格参数	
公司地址	陕西省西安市莲湖区红光路91号
联系电话	86-02988511050 13571881126

## 产品详情

### 车辆消毒通道系列

#### 1、消毒对象：

为预防各种传染性疾病防疫消毒；

城乡交接处车辆消毒；

动、植物运输及客运汽车消毒；

外籍车辆进出境消毒；

城内出租车、客车、其他车辆消毒；

牧场及食品厂、饲料厂、肉食加工厂车辆出入消毒；

#### 2、消毒方法：

(1) 车辆的构造为厢式货车或栏式多层货车时采取整车消毒的方法则包括车辆的轮胎的侧面，底面及上部等全方位的进行消毒，消毒时喷出的药液将车体浸湿的程度效果最佳。

(2) 消毒设施以光感控制型式超低容量高压喷雾的方式，短时间，高效的进行消毒。喷出的消毒液防止流入河川，土地，防止二次污染。

(3) 喷雾设施为设有防冻装置在零下40度环境下可无故障正常运行。喷雾管路没有逆向回水（药剂）防冻装置。

### 3、车辆消毒过程

—车辆进入—光感器感应—阻止栏杆启动（下降）—车辆停止

—启动电机、高压泵，自动投药机启动—消毒药剂喷出—停止喷药—自动投药机停止—阻止栏杆启动（上升）

—自动逆循环装置启动（管路内药剂全部返回药箱）

—自动逆循环装置停止—车辆再进入。

### 4.技术参数：

名称/分类		参数
动力高压喷雾器	规格	75A3HP(220)2个
设备控制箱	最大压力	36kg/m <sup>2</sup>
	常用压力	25kg/m <sup>2</sup>
	制动压力	电子方式（自动、手动）
	消毒方式	双方向、单方向（选择使用）
	传感方式	频感式传感器
	主机尺寸	1000*800*4000
	药箱	400L或1000L（可选）
	防冻装置	导热装置
通道式	结构材质	LEB钢结构

	棚、侧面	彩色保温板
	规格	长5.5米、宽6米、高5米
温控装置	自动	300C以上— -300C以下时自动常温启动
喷雾装置	喷头（嘴）	喷嘴口径0.1mm—0.15 mm可选/材质：316L不锈钢材质 雾粒：5—50um/底部：（5个） 流量：16L—50L/min可调、侧面：15*2（30个）
	喷（壳）	不锈钢或陶瓷
作业方式		手动\自动\遥控三种作业模式
加药剂方式		自吸式
定量注药器		水箱、药箱分开 按比例自动搅拌供药装置
管路回水装置		自动回水装置、清空管路装置
自动阻止栏杆	前方	车辆进入时开户
	后方	待车辆消毒后开户（时间调控）