

有源室外防水音柱POE供电校园广播IP数字网络广播音箱音响壁挂

产品名称	有源室外防水音柱POE供电校园广播IP数字网络广播音箱音响壁挂
公司名称	深圳市康美音响电子科技有限公司
价格	185.00/件
规格参数	品牌:康美音响 型号:AEO-8800 功率:20-120W
公司地址	深圳市宝安区西乡 中科诺工业园
联系电话	0755-27819759 13418482717

产品详情

有源室外防水音柱POE供电校园广播IP数字网络广播音箱音响壁挂

ip网络广播系统,室外防水音柱,IP网络壁挂,校园广播,景区广播

IP网络广播控制主机：

一、产品用途

- 1、IP网络数字广播服务器软件的运行载体，是广播的控制中心；
- 2、安装在主控室，对整个广播系统进行实时有效的管理。

二、产品特点

3、IP网络广播控制中心，采用工业级工控机机箱设计，机箱采用钢结构，有较高的防磁、防尘、防冲击的能力；SSD固态硬盘，没有任何活动式机械零件，具有超强的耐用性与可靠性；

4、15英寸友好的大幅显示屏幕，简单易用的触摸屏操控；

5、支持专用百兆网传输，可同时传输上百套节目源；

6、服务器软件负责音频流点播服务、计划任务处理、终端管理和权限管理等功能；管理节目库资源，为所有网络适配器提供定时播放和实时点播媒体服务，响应各网络适配器的播放请求，为各音频工作站提供数据接口服务；音频服务器软件可将传统音频资源转换成数字节目存储到节目库（可以容纳万首节目），方便重复使用；带有检测面板，可以实时监测任意一个终端节点的使用状态；

7、服务器软件是整个系统的运行核心；采用后台系统服务运行，是企业级的标准服务器工作模式，开机系统即可自动运行，相比运行在界面前台的软件具有更高的稳定性和可靠性。

三、技术参数

- 1、屏幕尺寸：15英寸
- 2、屏幕颜色：TFT24位真彩色
- 3、操控方式：1024*768分辨率液晶电阻式(四线)触摸屏
- 4、工作环境：环境温度：5 ~ 40 ；相对湿度： 75%
- 5、主板：Intel NM10芯片组，X86架构
- 6、标准接口：1×PS/2接口；6×串口；1×并口；1×VGA
- 7、硬盘：SSD 128G固态硬盘
- 8、内存：DDR3 1033MHZ 2G（因产品不断升级，容量会不断增加）
- 9、网卡：集成网卡，REALTEK RTL8105GE
- 10、显卡：集成显卡，INTEL GMA3150
- 11、声卡：集成6声道声卡，支持2/4/5.1声道输出，