

CPC混凝土防碳化涂料耐雪融，防碳化长效保护

产品名称	CPC混凝土防碳化涂料耐雪融，防碳化长效保护
公司名称	祥益防腐（辽宁）有限公司
价格	8.00/千克
规格参数	漆膜颜色:可调 按溶剂类型分:水性无毒 产地:山东
公司地址	辽宁省沈阳市沈北新区蒲南路1-27号（1-23-1） （注册地址）
联系电话	86244147 18853354145

产品详情

CPC混凝土防碳化涂料涂膜优等特点

具有适应范围广,耐候性,抗酸性,抗变形,使用寿命长,拉伸强度高,延伸率大。对基层收缩和开裂变形适应性强,使用温度范围宽《-40度---100度》等优点。防水防腐性能优越。防水防腐寿命达50年。被喻为“防水防腐”该涂料具有渗透性强，柔韧性好，能渗透修复混凝土表面裂缝及毛细孔，使混凝土面层形成一层密封的整体防水结构层。即使表面成膜物质破坏，混凝土面层也被涂料封闭，达到致密的防水结构层，从而起到性防水作用。

CPC混凝土防碳化涂料优点

CPC混凝土防碳化涂料抗渗防腐 防水防腐防渗三防一体涂层对旧混凝土基层有良好的适应性、粘接力强，密实，有良好的防水防渗性。

对钢筋具有保护性能，对已锈蚀的钢筋能起到修补防护效能，且耐久性好。

能在潮湿基层或潮湿环境下施工，可在不停产条件下进行局部抢修。

操作方便省时省工，在中强度气体腐蚀环境下，可替代有机涂料，并较树脂材料施工简单，价

格低廉。

CPC混凝土防碳化涂料涂膜注意事项:

- 1、施工温度在0--35 为宜,雨天、冰冻期不宜施工。
- 2、2、运输:该产品不易燃,可按一般运输方式运输。
- 3、3、贮存:产品贮存期为12个月,应贮存在0 以上的仓库,夏季应避免阳光暴晒。