

# 诚信经销优质YND41系列单柱校正压装液压机

产品名称	诚信经销优质YND41系列单柱校正压装液压机
公司名称	莱芜市莱城区超力液压气动机械制造厂
价格	.00/个
规格参数	加工定制：:是 类型：:液压机 品牌：:超力
公司地址	莱城区羊里镇朱家庄村
联系电话	13863410689 15263480400

## 产品详情

加工定制：	是	类型：	液压机	品牌：	超力
型号：	YND	主电机功率：	18.5 ( kw )	公称压力：	2000 ( kn )
滑块行程：	1200 ( mm )	工作台尺寸：	900*1000 ( mm )	动力类型：	液压
控制形式：	数控	布局形式：	立式	作用对象材质：	金属
适用行业：	通用	产品类型：	全新	是否库存：	是

### 主要特点单柱校正压装液压机

采用计算机优化结构设计，c型单臂式机身结构，刚性好，结构简单、操作方便。 整机采用钢板焊接，并经壁炉回火处理。 液压控制采用二通插装阀集成系统，动作可靠、使用寿命长、液压冲击小、并减少连接管理与泄漏点。 液压系统设有压力预泄装置，液压冲击小。 电气采用西门子plc控制,操作方便可靠、维修方便。 采用按钮集中控制，具有调整、手动、半自动（半自动可分为定程单次和定压单次两种工艺）三种操作方式。 滑块的工作压力、空载快速下行和慢速工进的行程范围均可根据工艺需要进行调整。

### 可选配置;

光栅尺

触摸屏

光幕保护器

### 主要技术参数：

参数名称	单位	单柱液压机											
		ynd41-6.3	ynd41-10	ynd41-16	ynd41-25	ynd41-40	ynd41-63	ynd41-100	ynd41-160	ynd41-200	ynd41-315	ynd41-400	ynd41-500
公称力	kn	63	100	150	250	400	630	1000	1600	2000	3150	4000	5000

液体最大工作压力	mpa	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	
开口高度	mm	400	500	500	500	700	800	900	1000	1200	1250	1250	1500	
滑块行程	mm	250	300	350	350	400	400	500	500	700	800	800	900	
喉深	mm	200	250	300	300	320	320	350	350	450	1200	1300	1500	
落料孔径	mm	80	80	100	100	100	150	150	220	220	220	220	220	
滑块行程	下行	mm/s	50	50	50	50	50	40	25	90	100	100	100	
	回程	mm/s	100	100	120	120	120	110	100	65	60	65	70	
工作台尺寸	左右	mm	360	550	600	600	700	800	800	800	1000	1800	2000	
	前后	mm	360	430	500	500	550	650	650	700	900	1600	1800	
工作台距地面高度	mm	700	710	710	710	600	600	650	650	900	1200	1400	1400	
外形尺寸	左右	mm	500	500	650	680	1500/800	2100/1000	2500/1100	2500/1180	1600	3200	3500	3500
	前后	mm	800	950	1100	1100	1200	1300	1600	1750	2000	4300	4500	5500
	高度	mm	1700	1800	1900	2200	2500	2500	2800	2850	3600	5300	5300	6300
电机总功率	kw	2.2	4	4	4	5.5	7.5	7.5	11	15	22	22	37	

本厂备有样机可供客户参考，同时可为客户定做非标油缸、液压站、液压机。