

德国CTM蓄电池CTL200-6 6V200AH性能深循环铅酸免维护电池

产品名称	德国CTM蓄电池CTL200-6 6V200AH性能深循环铅酸免维护电池
公司名称	狮克电源（北京）科技有限公司
价格	100.00/只
规格参数	品牌:CTM蓄电池 型号:CTL200-6 规格:6V200AH
公司地址	北京市昌平区沙顺路88号
联系电话	13121708881 13121708881

产品详情

德国CTM蓄电池CTL200-6 6V200AH性能深循环铅酸免维护电池

CTM AGM电池CTL 200-6 描述

CTL系列的电池，在工作时间显著浮动电压下增加了结构措施（与CT系列），是12年。目前，该选择范围为7Ah的的12V块230Ah和110Ah块200Ah的6V块起来。具有多种尺寸，耐用AGM电池进行全面的的选择。随着终端主要用于安装友好的螺纹衬套。CTL电池的特征在于作为CT系列由基本上相同的基本性质。你是一个可靠，稳定，效，免维护储能尤其是对于长期使用。这些电池在超现代的生产设备和生产受到严格的质量控制。在它们的性能参数，他们有一个非常低的变化，因此特别适合于UPS的使用。它们具有优异的大电流性能，并能在很宽的工作温度范围内使用。

CTM AGM电池CTL 200-6 特点

免维护蓄电池，在整个使用寿命期间不操心要求特别环保在血管形成过程防漏施工纯度电解液安全阀块容器和盖子由ABS制成（UL 94 V-0执行可选）低自放电根据美国联邦航空局和IATA分类不危险符合下列标准：IEC 60896-21 / 22，EUROBAT由挪威船级社/德国劳氏测试

CTM AGM电池CTL 200-6 规格

额定电压：6V标称容量：200 AH容量C20：247

AH连接：M8女/可选Konuspol工作时间：设计寿命12年工作温度：-20 至50 ，推荐：15 -

25 ° C栅合金：铅 - 钙 -

锡电极设计：栅电极粘贴，电解质的稀释：纯度的硫酸活性物质：纯度的铅和氧化铅容器和盖子：ABS

UL 64 HB (V-0执行可选) 涓流充电：在20 ° C 2275 V /大AC：0.05

C (A) 安全阀：EPDM，10.5至14千帕的打开压力，约关闭压力7千帕

CTM AGM电池CTL 200-6 应用

不间断电源 (UPS) 电信应急照明电动车和工具应急照明火灾报警和安全系统监控设备
设备光伏应用和控制系统电子测试设备物探设备船用设备