

# 中兴ZXDU68B301高频直流电源48V300A

产品名称	中兴ZXDU68B301高频直流电源48V300A
公司名称	山东格伦德电源科技有限公司销售部
价格	.00/件
规格参数	品牌:中兴 型号:ZXDU68B301 产地:广东
公司地址	山东省济南市历城区辛祝路17号606-33号
联系电话	19560971891 19560971891

## 产品详情

中兴高频直流电源，中中兴ZXDU68B301兴电源

产品详细介绍

中兴ZXDU68B301嵌入式电源48V300A高频直流电源 中兴

中兴通信电源ZXDU68 B301技术参数

产品版本号：ZXDU68 B301（V5.0R10M01）

系统容量：满配置6个ZXD3000（V5.5）整流器，额定输出功率18kW

系统效率：峰值效率 95.5%；额定负载下的效率 94.5%

MTBF： 3.2 × 10<sup>5</sup> h

交流配电

输入制式：三相五线制（L1/L2/L3/N/PE）

输入电压范围：额定相电压：220V；相电压范围：85V ~ 295V

输入频率范围：45 Hz ~ 66 Hz

大输入电流：96A

交流防雷：C级

交流输入：两路：2 × 63A/4P空开，手动机械互锁

交流备用输出：九路：5 × 16A + 4 × 10A空开

直流配电

输出电压：-53.5VDC（-42VDC~-58VDC 通过监控单元连续可调）

稳压精度： 0.5%

直流防雷：防雷通流量为 $I_{max}=15kA(8/20\mu s)$

电池输入：四路：4 × 125A空开

直流负载输出（租户1）：

LLVD1：1 × 125A + 1 × 16A + 1 × 6A空开

BLVD：1 × 25A空开

直流负载输出（租户2）：

直流负载输出（租户3）：

直流负载输出（租户4）：

LLVD1：1 × 63A空开

BLVD：2 × 10A空开

工作环境

工作温度范围：-40 ~ +75 （-40 ~ +55 满载输出）

储存温度范围：-40 ~ +85

海拔降载特性：0 – 2000 米：\*\*\*额定功率输出；2000米以上：

海拔高度每升高100m，系统降低额定功率1%

## 结构

外形尺寸：14 U高/19英寸宽

622mm × 483 mm × 360 mm (高 × 宽 × 深)

重量：电源插箱约30kg (不含整流器)

下接线、前维护