

cpc混凝土防碳化涂料厂家直供 品质保障

产品名称	cpc混凝土防碳化涂料厂家直供 品质保障
公司名称	祥益防腐（辽宁）有限公司
价格	6.80/千克
规格参数	漆膜颜色:可调 液态类型:水性无毒 产地:山东
公司地址	辽宁省沈阳市沈北新区蒲南路1-27号（1-23-1） （注册地址）
联系电话	86244147 18853354145

产品详情

cpc混凝土防碳化涂料是一种双组份水乳型弹性涂料，此产品是绿色防腐防水涂料，无毒无污染，在混凝土干湿面上均可施工，施工后的涂层有弹性，施工方便，干燥快，粘结力强。该涂料具有固化速度快，可在潮湿基面施工，对混凝土基面有超强的粘结力，韧性好，耐水性能优异，施工工艺简便，工人劳动强度低，无论在迎水面、背水面均有非常出色的防水效果。该涂料还具有很高的性价比，及广阔的市场应用前景，社会效益和经济效益显著。该涂料特点：固化速度快；对混凝土基面有超强的渗透性；同时能与水泥基材发生水合反应：有韧性，粘结强度高；耐水性能优异；施工工艺简便，劳动强度低；可在潮湿基面施工；尤其对背水面具有非常出色的抗渗效果；配方中引入了强憎水助剂，涂层界面遇水具有“荷叶效应”。

产品特点：

- 1，能在潮湿，干燥等多种基面上施工，具有使用寿命长，耐候，耐老化，耐油污及一定的耐酸性。防水，防腐性能优越。无毒，无味，无污染，施工安全简便，工期短等优点。
- 2，防水，防潮，防漏，防霉，防腐蚀，光滑耐磨，固结体无毒。
- 3，涂层耐酸，碱，盐及油类和抗各种溶剂的化学品侵蚀性能强。有优良的阻燃性，绝缘性。
- 4，本产品主要针对特殊部位，特殊需要制成的，既具有柔性的一面，又具有刚性的特点。机械强度高，粘结力强，在建筑基层与空气中的水份反应成为坚固的防水层。

工艺图；

防腐施工工艺：清洗 防腐底涂 检查补涂 创匠防腐面涂 检查补涂 防腐面涂

1.工艺要求：基层清理彻底，基层不得有锈蚀斑点存在，油污、油脂，沙尘、铁砂及金属氧化物等清理干净。必须在六小时内喷底涂进行防水处理，进行喷涂工序前，如遇下雨或其他造成基体表面潮湿的情况时，要待环境达到施工条件后，用干燥的压缩空气吹干表面水分后；表面用毛刷等工具清扫干净，才能进行下道工序，

2.清洗工艺要求：采用高压清洗设备，基层表面清理必须洁净，对基层缝隙、凹凸部位、隐蔽角落清洗彻底。基面要求必须牢固、平整，对于凹凸不平或有裂纹的部位必须进行加固处理后再施工；基面必须清理干净彻底，不得有泥土污垢、浮尘、杂物、明水、油污或疏松物等杂质等，并随时注意保持基面清洁卫生。