

丰日蓄电池 NM-300/2V300AH铁路内燃机车专用

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | 丰日蓄电池 NM-300/2V300AH铁路内燃机车专用 |
| 公司名称 | 中时利合（山东）能源科技有限公司 |
| 价格 | .00/件 |
| 规格参数 | 品牌:丰日蓄电池 型号:NM-300 规格:2V300AH |
| 公司地址 | 山东省济南市历城区山大北路19号 |
| 联系电话 | 13964038110 |

产品详情

丰日蓄电池 NM-300/2V300AH铁路内燃机车专用

丰日蓄电池产品特点

密封性能好：采用可靠的结构及多重密封技术，能确保在振动使用下，蓄电池不渗漏电液。 **安全性好：**电池采用阀控式密封，安全阀具有自动平衡蓄电池内部气体压力、防爆的功能，使用安全可靠。 **气体复合效率高：**采用超细玻璃棉（AGM）隔板，使电解液全部吸附在极板和隔板中,气体复合效率98%以上，无酸雾逸出，不腐蚀设备。

寿命长：采用高锡低钙板栅合金和独特的板栅设计，腐蚀速率低，有效地延长了蓄电池使用寿命。

大电流性能好：蓄电池极柱采用嵌入式大面积铜芯，大电流放电性能优越。 **阻燃性和耐振动冲击性好：**蓄电池槽采用阻燃、超强ABS材料，有效地保证蓄电池的阻燃性和耐振动冲击性。

自放电小：采用高品质的原材料，可将电池自放电控制在极小程度。

均一性好：科学的工艺配方和严格的工艺控制，确保蓄电池产品具有充足的容量和整体性能均一可靠。

均一性好：科学的工艺配方和严格的工艺控制，确保蓄电池产品具有充足的容量和整体性能均一可靠。

均一性好：科学的工艺配方和严格的工艺控制，确保蓄电池产品具有充足的容量和整体性能均一可靠。

均一性好：科学的工艺配方和严格的工艺控制，确保蓄电池产品具有充足的容量和整体性能均一可靠。

型号规格

表1-1 “丰日”铁路电力机车用系列蓄电池型号规格及外型尺寸

| 型号规格 | 额定电压 (V) | 10小时率容量C10 (Ah) | 1小时率容量C1 (Ah) | 外型尺寸 (mm) | | | | 参考重量 (kg) |
|----------|----------|-----------------|---------------|-----------|-----|-----|-----|-----------|
| | | | | 长 | 宽 | 高 | 总高 | |
| DM-170 | 2 | 170 | 102/1.70 | 85 | 172 | 353 | 364 | 13 |
| DM-200 | 2 | 200 | 120/1.70 | 103 | 176 | 338 | 349 | 14.3 |
| 3-DM-170 | 6 | 170 | 102/5.10 | 374 | 172 | 220 | 248 | 32 |

1-2 “丰日”铁路客车用系列蓄电池型号规格及外型尺寸

| 型号规格 | 额定电压 (V) | 10小时率容量C10 (Ah) | 1小时率容量C1 (Ah) | 外型尺寸 (mm) | | 高 | 总高 | 参考重量 (kg) |
|----------|----------|-----------------|---------------|-----------|-----|-----|-----|-----------|
| | | (终止电压1.8V/单格) | | 长 | 宽 | | | |
| TM-450 | 2 | 450 | 270/1.70 | 220 | 176 | 335 | 360 | 32.5 |
| 6-TM-60 | 12 | 60 | 36/10.2 | 265 | 190 | 222 | 222 | 21 |
| 6-TM-120 | 12 | 120 | 72/10.2 | 410 | 172 | 240 | 260 | 37.5 |
| 6-TM-200 | 12 | 200 | 120/10.2 | 520 | 240 | 220 | 240 | 68.5 |

表1-3 “丰日”铁路内燃机车用系列蓄电池型号规格及外型尺寸

| 型号规格 | 额定电压 (V) | 5小时率容量C5 (Ah) | 1小时率容量C1 (Ah) | 外型尺寸 (mm) | | 高 | 总高 | 参考重量 (kg) |
|--------------|----------|--------------------|---------------|-----------|-----|-----|-----|-----------|
| | | (终止电压) | | 长 | 宽 | | | |
| NM-450 | 2 | 450/1.70 | 325/1.60 | 223 | 187 | 355 | 366 | 36.5 |
| NM-360 | 2 | 360/1.70 | 257/1.60 | 185 | 158 | 355 | 366 | 28 |
| NM-360 | 2 | 360/1.70 | 257/1.60 | 200 | 174 | 326 | 337 | 28.5 |
| NM-270 | 2 | 270/1.70 | 192/1.60 | 210 | 174 | 270 | 289 | 26.5 |
| NM-300 | 2 | 10h率容量 300/1.75 | 180/1.60 | 210 | 174 | 270 | 289 | 26.5 |
| NM-500 | 2 | 10h率容量 500/1.75 | 300/1.60 | 223 | 187 | 355 | 366 | 36.5 |
| NM-500 (E2) | | 10h率容量 500/1.75 | 300/1.60 | 200 | 174 | 326 | 337 | 31.4 |
| NM-500 (D) | 2 | 10h率容量 500/1.75 | 300/1.60 | 200 | 174 | 326 | 337 | 31.4 |
| NM-450 (调车机) | 2 | 10h率容量 | 270/1.60 | 220 | 176 | 335 | 360 | 32.5 |