

PA106特种氟凝防水防腐涂料 优良的抗化学,耐磨耐刮性能出色

产品名称	PA106特种氟凝防水防腐涂料 优良的抗化学,耐磨耐刮性能出色
公司名称	长沙惠晨防水材料有限公司
价格	13.00/千克
规格参数	品牌:惠晨 功能:防腐 防水建筑工程 耐化学腐蚀性能:强
公司地址	湖南省长沙县泉塘街道板仓南路29号和向阳路10号新长海中心3-C栋802、803号163室(注册地址)
联系电话	18853354145

产品详情

PA106特种氟凝防水防腐涂料品牌的区别!PA106特种氟凝防水防腐涂料贮存条件(阴凉-干燥)涂料厂家无光、哑光、平光、亮光可调色!聚氨酯漆理论用量:底层:4m²/kg,厚度约0.2mm;中层:2m²/kg,厚度约0.3mm;面层(一道):2.5m²/kg,厚度约0.3mm;厂家直供;节省中间环节费用;1、适宜空气喷涂施工,常温干燥。2、施工粘度为16S左右(涂-4粘度计)3、如果喷涂粘度过主支出现拉丝现象,一般喷二道为宜。间隔时间一般为30min。4、可与环氧底漆,丙烯酸底漆配套使用。

组成;

由氟凝预聚体、添加剂、催化剂、溶剂、颜填料等组成的单组份潮气固化型防腐涂料,需要装饰则配以色浆为双组份涂料。

性能用途;

涂膜强度高,耐磨且具有光泽,防腐性能优异,有优越的耐化学药品性,耐热及耐辐射性能,耐油、耐酸、耐碱、耐盐及工业废气。

特性:

防腐性能优，具有优良的附着力、柔韧性、耐磨性和抗冲击性等物理性能

良好的耐水性、耐油性、耐溶剂性、耐酸性、耐碱性、耐海水性、耐盐雾性等防腐性能

是既防水又能防腐的双栖产品

防水，防潮，防漏，防霉，防腐蚀，光滑耐磨，固结体环保，无味，无污染。

能在潮湿，干燥等多种基面上施工

施工安全简便，工期短

用 途：

隧道，涵洞，矿井，地槽，地沟，污水池，食用清水池，水塔，水池，水箱，水闸，冷却塔，地下室或地下工程的防水防腐堵漏工程。