

S355JR材质，欧标H型钢HEB900*300*17*32物理性能

产品名称	S355JR材质，欧标H型钢HEB900*300*17*32物理性能
公司名称	上海绪杰贸易有限公司
价格	4900.00/吨
规格参数	型号:HEB900*300*17*32 材质:S355JR 执行标准:EN标准
公司地址	浦东新区新场镇沪南公路7508弄2-24（双）号3层（注册地址）
联系电话	19946279018 19526212133

产品详情

河东欧标H型钢HEB900*300*17*32物理性能1、HEB900*300*17*32氯化钾（或氯化钠）镀锌工艺是20世纪80年代发展起来的一种全新无氰镀锌工艺。它主要成分为：氯化锌主盐，一般使用含量为70-90g/L。氯化钾作导电盐，使用含量从140-280g/L不等，根据不同需求可任意调整。硼酸作PH值缓冲剂，以稳定PH值在4.6-5.6之间。由于这种镀液是在室温条件下工作，硼酸的溶解度不高，一般含量控制在25-30g/L。2、HEB900*300*17*32建筑型钢和钢结构功能：主要用作楼承板，也可被选为其他用途。其优点是施工方便、快捷、节约钢筋，可做钢模板，具有造价低、强度高优点。3、HEB900*300*17*32的力学性能介绍：（1）在碳钢的基础上加入一种或多种合金元素，使钢的组织结构和性能发生变化，从而具有一些特殊性能，如高硬度、高耐磨性、高韧性、耐腐蚀性，等等。经常加入钢中的合金元素有Si、W、Mn、Cr、Ni、Mo、V、Ti等（2）欧标H型钢的硬度要求：140-260HBW（3）化学成分及合金元素介绍合金元素碳=C；0.95-1.20合金元素硅=Si；0.30-0.80合金元素锰=Mn；12.00-14.00合金元素磷=P；0.035合金元素硫=S；0.0054、HEB900*300*17*32正火和淬火：由于淬火后金属硬而脆，产生的表面残余应力会造成冷裂纹，回火可作为在不影响硬度的基础上，消除冷裂纹的手段之一。5、欧标H型钢系列理论重量规格表公差执行标准:EN10034:1993 ASTM A6/A

6M-12(HL、HD360-400) 可提供材质:S235、S275、S355、S460等欧标H型钢 HEA100*96*5*8 S355J2 12米 16.7 进口欧标H型钢 HEB600*300*15.5*30 S355J2 6米 212 莱钢欧标H型钢 HEB600*300*15.5*30 S355JR 12米 212 莱钢欧标H型钢 HEB600*300*15.5*30 S355JR 12米 212 莱钢欧标H型钢 HEA600 (HEA590*300*12*25 S355JR/S275JR 12米 178 莱钢欧标H型钢 HEA600 (HEA590*300*12*25 S355JR/S275JR 12米 178 莱钢欧标H型钢 HEB650*300*16*31 S275JR/S355JR 10.1米/11.8米/12米 225 进口/莱钢欧标H型钢 HEB650*300*16*31 S355J2 12米 225 莱钢欧标H型钢 HEA650(640*300*13.5*26) S355JR 10.1米/11.5米 190 莱钢欧标H型钢 HEA700 (HEA690*300*14.5*27 S355JR 12米 204 莱钢欧标H型钢 HEA700 (HEA690*300*14.5*27 S355J2+N 12米 204 莱钢欧标H型钢 HEB700*300*17*32 S355J2 11.8米 241 进口欧标H型钢 HEB700*300*17*32 S355JR/S275JR 6.2米/8米/9米/12米 241 进口/马钢/莱钢欧标H型钢 HEA800 S275JR/S355J2 9米/10米/12米 224 进口/莱钢欧标H型钢 HEB800*300*17.5*33 S355JR 12米 262 莱钢欧标H型钢 HEB800*300*17.5*33 S355JR 12米 262 莱钢欧标H型钢 HEB800*300*17.5*33 S355J2 12米 262 莱钢欧标H型钢 HEB800*300*17.5*33 S355J2 12米 262 莱钢欧标H型钢 HEB900*300*17*32 S275JR/S355JR

10米/11米 291 进口/莱钢欧标H型钢 HEB900*300*17*32 S355J2 12米 291 莱钢欧标H型钢
HEA1000 (790*300*15*28) S355J0 12米 272 马钢/莱钢欧标H型钢 HEA1000 (790*300*15*28) S355J2 12米
272 马钢/莱钢欧标H型钢 HEB1000*300*19*36 S355JR 12米 314 莱钢/马钢欧标H型钢 HEB1000*300*19*36
S355J2 12米/11.5米 314 莱钢/马钢欧标H型钢 HEM1000(1008*302*21*40) S355J0 12米 348 莱钢/马钢 冶金矿产
：同时，可提高铜管拉钢量，提高铸机作业率。压振动台振动台安装在冷却室外的铸机弧形半径的外侧
，便于维修人员日常点检、维修和检修。振动通过液压缸完成，液压缸配有位置传感器，用以控制振动
行程，其形成和波形在浇注期间可根据所浇钢种的技术参数而自动地改变。其位置传感器分辨率为.5mm
，响应时间为.45ms。DANIELI液压振动技术可以在浇注过程中修改振动频率、振动行程和振动模式以获
得的表面质量。