

# 德国CTM蓄电池CT5-6 直流屏应急ups电源消防船舶设备电池

产品名称	德国CTM蓄电池CT5-6 直流屏应急ups电源消防船舶设备电池
公司名称	狮克电源（北京）科技有限公司
价格	100.00/只
规格参数	品牌:CTM蓄电池 型号:CT5-6 规格:6V5AH
公司地址	北京市昌平区沙顺路88号
联系电话	13121708881 13121708881

## 产品详情

德国CTM蓄电池CT5-6 直流屏应急ups电源消防船舶设备电池

### CTM AGM电池CT 5-6 描述

在CT系列免维护铅酸蓄电池（AGM技术 - 吸光玻璃磨砂）。在这些电池中的电解质是在玻璃纤维绒的约束。

随着CT系列我们提供这样的市场上常见的电池的一个独立的范围。它们的范围从6V /为1Ah电池达12V / 200块啊。具有不同尺寸和终端是一个广泛的可用这些所谓的便携电池的选择。无论是需要一个效，免维护，安全和创新的储能，一个不需要与CTBatterie咨询。它具有优良的大电流性能，并能在很宽的工作温度范围内使用。为了制造电池，以严格的质量控制问题。由于它们在超现代的工厂生产，他们有一个非常低的差异在他们的性能参数和特别适合于UPS的使用。

### CTM AGM电池CT 5-6 特点

免维护蓄电池，在整个使用寿命期间不操心要求在容器特殊格式化过程纯度电解液防漏施工安全阀，大。17千帕的内部压力/ 2.5磅块容器和盖子由ABS制成（UL 94 V-0执行可选）低自放电根据美国联邦航空局和IATA分类不危险符合下列标准：IEC 60896-21 / 22，EUROBAT

## CTM AGM电池 CT 5-6规格

电压：6 V 额定容量：5Ah (C20在20 - 25 ) 容量C20：4.5Ah 尺寸：设计寿命：5年工作温度：-20 至50 栅合金：铅 - 钙 - 锡 电极设计：栅电极粘贴，分离器：吸收性玻璃垫 (AGM) 活性物质：纯度的铅和氧化铅 容器和盖子：ABS UL 94 HB (V-0执行可选) 充电电压：涓流充电：2.272.30 V在25-15 /细胞) 循环应用：见说明书，大AC：0.05 C (A)