

更换桥梁支座盆式支座修复 宣城桥梁垫石增高加固 施工流程 众拓路桥

产品名称	更换桥梁支座盆式支座修复 宣城桥梁垫石增高加固 施工流程 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	2000.00/跨
规格参数	品牌:众拓路桥 施工周期:3-10天 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

为了保证顶起中不致sun伤梁底,在梁底钢板垫块与梁底处用fuzhu橡胶支座,确保软。为了保证各个墩柱的顶的的均衡和位移的一致,采用一台油泵控制6个千斤顶,达到千斤顶的同步。(7)更换支座程序。

1.4鞍型支架法:用桥墩本身做支撑在盖梁上搭设支架,设计成“鞍型支架”,放置千斤顶来顶升梁体。工程实例:工程概况:伊家河大桥京福方向西幅南端(北端),T梁梁端支座处出现了沉降和扭曲,支座都存在不同程度的损坏,需进行顶升、检查、更换支座处理。

顶升设备采用1组4套100t分离式小行程液压千斤顶、2组4套50t分离式液压千斤顶和8组4套50t整压千斤顶互相配合,分离式液压千斤顶操作平台布置于桥面。顶升在桥板连续部分完全解除、顶升设备进行调试检查后,即可开展顶升工作。

2拆除约束构造及梁体限位顶升前对桥梁上部结构存在的约束构造进行拆除,解除伸缩缝之间的橡胶条和连接构件,使伸缩缝完全断开,对梁体上的防撞护栏和扶手进行解固作业,切断约束的梁体横向连接构造(比如钢板、钢筋等),保证梁体能够顶升。

4) 鞍型支架法:用桥墩本身做支撑在盖梁上搭设支架,设计成“鞍型支架”,放置千斤顶来顶升梁体。2) 主要施工材料设备:机械名称:发电机组,电焊机,液压站,单向超薄千斤顶,百分表,手动千斤顶,配载车,登高吊篮架,气割设备,液压分配均衡器,高压分配油管。

对于公路桥梁和小公路桥梁,由于其跨度小,上部结构的反力和变形较小,一般选用板式橡胶支座产品。对于跨公路、跨铁路、跨河流、跨海的桥梁,由于其跨度大、上部结构反应和变形强烈,一般选用盆

式橡胶支座或滚珠轴承产品。