

顶升调整高铁盆式支座 滁州更换盆式橡胶支座 施工流程 众拓路桥

产品名称	顶升调整高铁盆式支座 滁州更换盆式橡胶支座 施工流程 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	2000.00/跨
规格参数	品牌:众拓路桥 施工周期:3-10天 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

千斤顶的关键在于箱梁腹板厚度或空心板腹板厚度。此外，还应考虑到地面的软硬度，避免吊装时产生倾倒现象。在吊起千斤顶的重量后，千斤顶应及时用支撑物支撑，并禁止使用千斤顶作为支撑物。如果要一起使用几个千斤顶，应采用多顶配流阀，应考虑负载平衡以防倾倒。

顶升中应该认真做好测量、观察记录工作，确保梁体、桥面系支座更换维修前后的标高一致。按每个墩柱（台）为一个起梁段，更换该段中间所用受损支座，墩柱（台）两侧梁端同时顶升5mm，持荷后，再顶升5mm，累计共10mm。

桥梁支座更换方案的实施（1）配载计算及配载车布置为保证一孔桥梁的整体受力及同步顶升，shou先应按照设计文件计算桥面、中梁、边梁、护栏等上部构造的重量，然后根据整体重量均衡的原则进行配载，通常选用车辆均匀布置配载，保证顶升中受力均衡。

（13）拆除顶升装置，及保护装置。恢复墩台处地面原貌。（14）浇筑现浇层硅，铺装沥青碇，更换伸缩缝，安装桥面排水管。（15）进行桥梁两侧引道的施工。更换桥梁支座桥梁支座是连接桥梁上部结构和下部结构的重要结构部件。

橡胶支座有足够的竖向刚度以承受垂直荷载，且能将上部构造的压力可靠地传递给墩台；有良好的弹性以适应梁端地转动；有较大地剪切变形以上部构造的水平位移an全存储橡胶支座的时候需要注意哪些事项1、橡胶支座需要用编织袋包装起来，码放前放置隔垫层不能直接地面，以免产品受潮损坏。

适用范围：该适用于复杂的河床地质情况，适用于公路、铁路立交桥的情况，无需大型架设设备或杆件，优于地面支撑形式。优点：施工方便，该不受河床地质、桥下水深和桥梁高度的。5、钢扁担梁法：钢

扁担梁法的支撑位置在桥面上，支撑面为顶升梁相邻跨的梁体。