

更换桥梁支座维修 洛阳更换盆式橡胶支座 施工流程 众拓路桥

产品名称	更换桥梁支座维修 洛阳更换盆式橡胶支座 施工流程 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	2000.00/跨
规格参数	品牌:众拓路桥 施工周期:3-10天 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

在墩台处浇注混凝土地基，钢立柱固定于地基上，其zhongxin位置与T梁的zhongxin位置重合，顶升钢立柱间用槽钢焊接连接，保持立柱、平衡。临时立柱高度应保证施工作业要求，临时立柱必须保证，fang止顶升中失稳造成an全事故，并能够千斤顶顶升及临时支座的需要，横桥向及纵桥向均以桥墩zhongxin对称布置。

利用同步顶升，按照规定分级加载控制程序将梁体顶起到控制高度之后。及时放置由不同厚度累积的钢板组成的临时支撑。临时支撑放好之后可由控制台统一落梁至临时支撑上，落梁是以千斤顶恢复零荷载为。然后进行支座的更换。

桥梁支座更换的安装有以下几点：1、盆式橡胶支座安装时，要找平垫石顶面，准确定出下支座螺栓位置，并检查其孔径大小和shen度，用高标号碎石砣把螺栓锚固。锚固地脚螺栓采用与梁体同标号的砣（或支座灌注zhuang用砂浆）浇注，并注意振捣密实。

该问题的产生原因在于：支座在安装时梁底或支承垫石不平整，两端垫石面标高控制不当，垫石强度不足，在受压后破损而引起脱空。而支座安装时气温过低或过高，后期梁体伸缩量过大，也会支座的纵向一侧出现难以恢复的半脱空。

随着社会经济的发展,交通工程也有着长足的发展，桥梁工程施工技术也有较大的，但目前公路桥梁的使用寿命达不到设计的使用寿命，桥梁的失效从桥梁支座的失效开始，因此，加强桥梁支座的安装对桥梁整体的保证有作用。

由于上述原因zui终支座开裂不能正常使用，严重开裂的情况甚至造成桥梁其它结构sun伤，因此发现偏压

、偏移、局部脱空、位置不符、污染等上述情况，但支座没有开裂或大的变形需及时认真修整复位处理，一旦出现大的变形或开裂情况无条件必须进行更换。