

再生海绵胶水

产品名称	再生海绵胶水
公司名称	江门品上化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东江门市江海区南苑第三工业区
联系电话	0750-8522585 13929030135

产品详情

再生海绵胶水由聚醚多元醇与异氰酸酯聚合而成.它对碎海绵有很强的粘结力，是制造各种高低密度再生海绵专用胶水。具有固化速度可调、使用方便、无毒环保等特点。

再生海绵胶水技术参数

外观:咖啡色粘稠液体

粘度100-1200 mPa.S

再生海绵胶水使用方法 将粘合剂与碎海绵按1 : 15 ~ 21的比例计量好，在一定时间内正反搅拌条件下，均匀喷（注）入粘合剂，充分搅拌均匀（3 ~ 5分钟）后，再向正在混合的碎海绵上喷入粘剂量40 ~ 65%的清洁水，再继续搅拌1 ~ 2分钟后放入模箱内摊铺整平、加压，在蒸汽加热的条件下一般定型10 ~ 20分钟后出箱；常温固化成型夏季一般1.5 ~ 2.5小时，冬季一般3 ~ 4小时左右成型脱模即可；使用时可根据制品密度的大小和搅拌器混合效果的差异，可适当添加二氯甲烷等溶剂来调节黏合剂的黏度，以使混合效果和黏合剂的效能达到最佳。制品出箱2天后进行切割加工。