

红宝石撞击式喷嘴,撞击式红宝石喷嘴,冷雾喷嘴

产品名称	红宝石撞击式喷嘴,撞击式红宝石喷嘴,冷雾喷嘴
公司名称	西安富菱环保科技有限公司
价格	.00/套
规格参数	
公司地址	陕西省西安市莲湖区红光路91号
联系电话	86-02988511050 13571881126

产品详情

技术参数

(注：本公司的雾化喷头全是精钻研磨孔，非激光打孔。请购买时注意二者的差别)

1号不锈钢喷嘴 孔径0.15mm 操作压力20~70kg/cm 喷雾量20~46cc/min

2号不锈钢喷嘴 孔径0.20mm 操作压力20~70kg/cm 喷雾量49~89 cc/min

3号不锈钢喷嘴 孔径0.30mm 操作压力20~70kg/cm 喷雾量80~145 cc/min

4号不锈钢喷嘴 孔径0.40mm 操作压力20~70kg/cm 喷雾量95~178 cc/min

5号不锈钢喷嘴 孔径0.50mm 操作压力20~70kg/cm 喷雾量130~243cc/min

6号不锈钢喷嘴 孔径0.60mm 操作压力20~70kg/cm 喷雾量175~320cc/min

8号不锈钢喷嘴 孔径0.80mm 操作压力20~70kg/cm 喷雾量238~430cc/min

产品设计特点：

喷嘴采用不锈钢或黄铜作主体，喷口部位可根据实际应用选择镶不锈钢、陶瓷、红宝石、芯，喷体内含有一防漏装置，液体20kg-100kg的水压之下，高速流动，在导流叶片中形成一个离心旋涡，从喷孔中喷出极细微的空心式雾粒，使用特氟龙滤网，雾粒粒径在50 μ m左右，广泛应用于厂房加湿，盐雾试验，人造雾及其它加湿场所，此种喷雾喷孔是使用美国精密打孔机打孔，孔径提供0.10mm、0.15mm、0.20mm、0.30mm、0.40mm、0.50mm、0.60mm、0.08mm八种模式。

撞击式喷嘴

独创性的喷嘴设计，是红宝石雾化喷嘴的核心技术。公司生产的红宝石喷嘴其特点就是在喷头喷口处，采用高度耐磨损的红宝石作为主材料，使其完全能长期承受因高压带来的高速水流的冲击摩擦，大大增强喷头的耐磨损性，延长使用寿命。同时对宝石材料进行精密的开口处理，增加喷口精密性，达到完美的雾化效果。

订购信息

Ordering information

FD--1/8(外)---D1510-S304

1/8---外螺纹规格 D1510---喷嘴型号 S304---材质代码

FD--3/16(外)---D1510-S304

3/16---外螺纹规格 D1510---喷嘴型号 S304---材质代码

应用领域：

公司生产的喷雾系列产品应用范围广泛，深入到工业应用的各个领域，产品覆盖表面处理、电子、纺织、钢铁、制药等行业，越来越多的应用范围表明，公司的喷雾系列产品影响力正进一步扩大。

户外景观造景 园艺农药喷雾 花卉温室调湿 畜舍降温防疫

环保除臭 工业厂房降温 纺织工业加湿 工矿除尘

庭园芳香喷雾 户外活动会场 门口防疫消毒 蔬果保鲜

盐雾试验 化学喷洒 部件冷却