

红木家具胶水

产品名称	红木家具胶水
公司名称	江门品上化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东江门市江海区南苑第三工业区
联系电话	0750-8522585 13929030135

产品详情

红木家具胶

产品特点：

- 1、外观：为黄色或褐色粘稠液体；
- 2、粘度：1000 ~ 1500mpa.s(25)；
- 3、红木家具胶粘力：20分钟后有初粘力；
- 4、固化时间：24小时，

红木家具胶用途：

适用于酸枝等硬木、实木的粘接，粘接力大，胶层硬且韧性好，耐油、耐酸、耐低温，广泛用于红木家具行业中木头的粘接或板材的拼接。

红木家具胶施工方法：毛刷施工单面或双面刷涂，不需要等候，即时用于头粘接或板材粘接（保持施压4小时以上）。涂胶后请在5-10分钟内贴合。粘合好后的材料4小时后可以开锯。

粘力测试应在粘合好后48小时后进行。

注意：使用时应尽量避免胶水粘到身体或衣物，若沾上胶水，应及时用布擦拭，然后用温水浸泡一段时

间后，趁湿用手搓；

开盖倒出胶水后，应及时将盖子密封好，用多少倒多少；

储存于干燥、阴凉库房，避光保存。