

标准1米机柜_广州1米机柜

产品名称	标准1米机柜_广州1米机柜
公司名称	广州正悦电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区棠东毓南路5-7号冠达商务中心B407
联系电话	020-22150892

产品详情

标准1米机柜_广州1米机柜

网络机柜销售热线: 关小姐13533648284 QQ:2497150896

机柜一般分为服务器机柜、网络机柜、控制台机柜等。网络机柜，服务器机柜、电视机柜、标准机柜、屏蔽机柜、交换机机柜、监控机柜、触摸屏机柜、户外机柜、工控机柜、布线机柜、电力机柜、广播机柜,19英寸标准机柜,电视墙，控制台，豪华机柜，普通机柜，经济型机柜，墙柜及各种非标机柜等一般是冷轧钢板或合金制作的用来存放计算机和相关控制设备的物件，可以提供对存放设备的保护，屏蔽电磁干扰，有序、整齐地排列设备，方便以后维护设备。公司所生产的机柜符合国际标准,机柜采用四门带锁可拆式,以便调试安装,结构坚固,造型美观,方便实用,采用进口优质冷轧钢板材质,表面处理工序严格，外层采取全自动静电粉末喷涂加工处理。

机柜特点: 玻璃门网络机柜：外观高贵典雅，工艺精深、尺寸精密。型材焊接框架，结构稳固，静载承重达800KG。内部托盘空间可根据用户要求自由调整。前玻璃门，后铁门，同时解决设备保护、通风散热等方面的使用要求。2风扇顶部设计，上下走线通道均可关闭。可方便拆卸的左右侧门和前后门。可同时安装脚轮和支撑脚。双开式后门设计美观，更方便用户安装和连线。高级旋把机柜门锁。

普通机柜配置：颜色：灰白、配固定层板3件、前玻璃门、后铁门、2台散热风扇、5位电源插座，方夹螺丝50套。

防护等级:IP20

主要材料:SPCC优质冷扎钢板制作；厚度：方孔条2.0mm，安装梁1.5mm，其它 1.2mm。

表面处理:方孔条镀蓝锌；其余：脱脂、磷化、静电喷塑。

机柜内可以配置：专用固定托盘、专用滑动托盘、电源支架、地脚轮、地脚钉、理线环、理线架、L支架、扩展横梁等。主体框架、前后门、左右侧门可以快速拆装。

固定托盘：用于安装各种设备，尺寸繁多，用途广泛，有19"标准托盘、非标准固定托盘等。常规配置的固定托盘深度有440mm、480mm、580mm、620mm等规格。固定托盘的承重不小于50KG。
滑动托盘：用于安装键盘及其他各种设备，可以方便地拉出和推回；19"标准滑动托盘适用于任何19"标准机柜。常规配置的滑动托盘深度有400mm、480mm两种规格。滑动托盘的承重不小于20KG。

配电单元：选配电源插座，适合于任何标准的电源插头，配合19"安装架，安装方式灵活多样。规格：6插口。参数：~220V，10Amp。
理线架：19"标准理线架。可配合任何一种TOPER系列机柜使用。12孔理线架配合12口、24口、48口配线架使用效果最佳。
理线环：专用于TOPER 1800系列和TOPER Server系列机柜使用的理线装置，安装和拆卸非常方便，使用的数量和位置可以任意调整。

L支架：L支架可以配合机柜使用，用于安装机柜中的19"标准设备，特别是重量较大的19"标准设备，如机架式服务器等等。

机柜作用及用途：目前，机柜已经成为计算机行业中不可缺少的用品，在各大机房都能看到各种款式的机柜，随着计算机产业的不断突破，机柜所体现的功能也越来越大。机柜一般用在网络布线间，楼层配线间，中心机房，数据机房，网络机柜，控制中心，监控室，监控中心等。广泛应用于大型通讯机房，银行证券，计算机网络,综合布线系统等项目工程。特点：19"标准设计，外观高贵典雅，工艺精湛，结构坚固。专业的接地设计，更有效地保护设备的安全。可方便拆装的左右侧门。前钢化玻璃门。可选择加宽载重板，放置大尺寸非机架式服务器或其它设备符合19英寸标准、公制标准、ETSI标准（欧洲电信标准协会）、GB/T3047.2-92标准。

如何选择机柜：

遵循下面的检查顺序，就能选出既符合你装置优先顺序（包括平安性、耐久度、兼容性和是否易于装卸）又不会超出你预算的机柜。最先考虑的应是平安性。将执行关键任务的IT设备装进能上锁的机柜里会让网络管理员倍感轻松，这样也限制了能够打开机柜的人数。

物理要求 列出所有装在机柜内的设备和它完整的丈量数据：高、长、宽、重量。这些设备的总高度将最终决定可以把多少设备装进机柜。显然，高的机柜能装进更多的设备，而且更省地方。

当然尽量利用机柜的高度不是唯一的考虑，机柜的后部也有很大的地方可以利用。这就是要丈量机柜深度的原因。选择较深的机柜，可以把两套设备面对面地装进去，从而装置更多的设备。采用上述方式可在机柜中装入两排设备，一排从机柜的前门装卸，另一排从后门装卸。机柜应有可调节的位置。计算完了机柜空间（以“U或1.75英寸为单位）之后，还要考虑房间的大小。不会愿意看到塞满机柜后不久就发现还要再装进一些设备。一旦你把机柜买来并安装完，这些多出的设备往往就出现了所以，作为一条基本原则，机柜高度要多出20% 30% 以备系统扩充。这些空间也改善了设备的通风条件。装有支架的设备不需要考虑宽度，因为它按机柜的宽度设计的但对于不能安支架的服务器及其他外设，宽度是不能忽视的。

网络机柜应用于计算机网络综合工程、楼宇布线、电信、广播音响工程、证券、金融、智能小区、学校、政府等经济型及大中型布线项目工程。

网络机柜首选正悦网络机柜,公司专注于网络机柜生产销售,提供优质的网络机柜产品价格,是网络机柜行业品质第一,服务第一的网络机柜生产厂家,可根据现场况情定制不同规格的网络机柜。

机柜销售地点：广州，深圳，珠海，中山，佛山，东莞，海南，肇庆，湛江，揭阳，潮州，江门，阳江，韶关，梅州，河源，云浮，惠州，南宁；崇左；柳州；来宾；桂林；梧州；贺州；玉林；贵港；百色；钦州；河池；北海；防城港，汕头，福建，广西。

网络机柜销售热线: 关小姐13533648284 QQ:2497150896