

更换桥梁支座位移纠偏 岳阳T型梁橡胶支座更换 施工流程 众拓路桥

产品名称	更换桥梁支座位移纠偏 岳阳T型梁橡胶支座更换 施工流程 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	2000.00/跨
规格参数	品牌:众拓路桥 施工周期:3-10天 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

2、同步顶升高度为可拆除既有支座和安装新支座所需的工作空间，约为10~15mm³、顶升到位后将梁体由千斤顶转落至临时支撑上。八、桥梁支座更换1、用铁勾或人工取出旧支座。2、人工配合钢丝刷清洁支座垫石表面。

介绍一下为什么要进行桥梁支座更换桥梁支座更换是最近桥梁工程当中比较常见的一类，桥梁支座损坏后必须得进行支座更换榜shou设计原因。桥台、桥墩不均匀沉降、歪斜、水平变位;这些原因都会让桥梁支座出现损坏，这个时分为了确保桥梁的安全运用，有必要进行支座更换。

主线桥分为南、北两幅,共37跨,跨径分布为8×25m+8×30m+20×25m。设计荷载为汽超-20,挂-120。2005年7月21日东西向主桥北幅桥桥下临建发生火灾,受火灾影响较为严重的区域为该桥东西向主桥北幅桥第4~7跨。

每台千斤顶同步分级加载，每级加载5Mpa，直至预制梁开始脱离支座面，各台千斤顶继续顶升，当每片预制梁脱离梁面3mm时，各台千斤顶停止加载，在预制梁下增塞一块3mm厚钢板，然后各千斤顶再同步顶升（以预制梁上升3mm控制），预制梁每上升3mm增添一块3mm厚钢板，直至RCS1002型千斤顶完成行程。

根据对本桥每孔梁体的自重计算：di一，每孔箱梁自重约：[19.42m³/片（边梁）×2片+19.58m³/片（中梁）×3片]×2.45t/m³+（钢绞线及钢筋）4.45t/片*2片4.48t/片*3片=261.41t第二，桥面铺装重约：20m×11.5m×0.15m×2.45t/m³=84.53t第。

介绍一下为什么要进行桥梁支座更换桥梁支座更换是最近桥梁工程当中比较常见的一类，桥梁支座损坏

后必须得进行支座更换。设计原因。桥台、桥墩不均匀沉降、歪斜、水平变位;这些原因都会让桥梁支座出现损坏，这个时分为了确保桥梁的安全运用，有必要进行支座更换。