

白胶

产品名称	白胶
公司名称	江门品上化工有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东江门市江海区南苑第三工业区
联系电话	0750-8522585 13929030135

产品详情

(欢迎24小时咨询白胶业务)

1, 白胶的成份

白胶是一种水性胶粘剂。主要成份PVA, VAC,PH值4-6之间,不可以与强酸与强碱物料混用。

2, 白胶的特点

白胶粘合力强,干燥快,抗冻性好,耐水性能优异,涂胶易,用量少。白胶因是水基性质,所以比较环保,对人体健康无害。

3, 白胶的应用领域

白胶广泛用于家具制造及装饰等行业,可以对中纤板,装饰板,木器,纸品,纺织品,陶瓷,等物料的粘合。

4, 白胶常见问题及解决办法见下表

问题现象	原因	解决方法
粘接强度差	1. 材料表面处理不干净 2. 材料表面过于粗糙 3. 晾置时间过长或不够	1. 去除灰尘油污等 2. 对表面重新处理 3. 控制好晾置时间

	<ul style="list-style-type: none"> 4. 胶水过期或粘度不够 5. 胶水加水过多 6. 防冻性不够 	<ul style="list-style-type: none"> 4. 不用过期产品 5. 一般情况不用加水 6. 5度以上环境温度操作
反白	<ul style="list-style-type: none"> 1. 施工环境温度过低 2. 物材表面晾置时间过短 	<ul style="list-style-type: none"> 1. 一般在5度以上环境温度操作 2. 控制好晾置时间
发霉	<ul style="list-style-type: none"> 1.物材表面潮湿 2.晾置时间过短 	<ul style="list-style-type: none"> 1.待物材表面干后再施工 2.待表面干后再施工

5, 白胶的包装规格

15, 25 , 50 , 200 (单位 : 公斤) 塑胶桶包装。