

Hanwha Total PE E180F EVA 韩国韩华道达尔 E180L

产品名称	Hanwha Total PE E180F EVA 韩国韩华道达尔 E180L
公司名称	新塑语塑胶原料有限公司
价格	23.00/千克
规格参数	品牌:韩国韩华道达尔 型号:E180L 产地:中国 韩国
公司地址	苏州昆山市花桥仕泰隆国际17-6
联系电话	15501593323

产品详情

Hanwha Total PEE180F EVA 韩国韩华道达尔 E180L

Hanwha Total PEE180F

Ethylene Vinyl Acetate Copolymer

HANWHATOTALPETROCHEMICALS Co., Ltd.

产品说明：

E180F is a EVA (ethylene-vinyl acetate copolymer) resin for crosslinked foam applications including mid-sole and in-sole of athletic shoes. This grade is designed to be processed in conventional kneading and rolling equipment for mixing and dispersing crosslinking agent and foaming agent.

Hanwha Total PE E180F EVA 韩国韩华道达尔 E180L

EVA E180F 韩国韩华道达尔

联系人新塑语塑化【苏州新塑语塑料有限公司】EVA E180F 韩国韩华道达尔

公司秉承“以誠為本，信譽至上”的經營宗旨，創立了自己的經營理念，在客戶群樹立了良好的口碑。為您提供充足的貨源和專業的技術支持！

EVA E180F 韩国韩华道达尔

EVA塑料,

美国杜邦EVA 40W VA含量40%熔指65

美国杜邦EVA 150 VA含量33%熔指30

美国杜邦EVA 210 VA含量28%熔指400

美国杜邦EVA 210W VA含量28%熔指400

美国杜邦EVA 220 VA含量28%熔指150

美国杜邦EVA 220W VA含量28%熔指150

美国杜邦EVA 250 VA含量28%熔指25

美国杜邦EVA 410 VA含量19%熔指400

美国杜邦EVA 420 VA含量19%熔指150

EVA日本三井220 VA含量28熔指150适合掺混树脂用热熔胶粘合剂原料

EVA日本三井150 VA含量33熔指30适合掺混树脂用热熔胶粘合剂原料

EVA日本三井210 VA含量28熔指400适合掺混树脂用热熔胶粘合剂原料

EVA日本三井250 VA含量28熔指25适合掺混树脂用热熔胶粘合剂原料

EVA日本三井260 VA含量28熔指6适合掺混树脂用热熔胶粘合剂原料

EVA日本三井40W VA含量40熔指65适合掺混树脂用热熔胶粘合剂原料

EVA UE639-04聚合VA含量28%熔指150热熔级用途：热熔胶

EVA 7A60H聚合VA含量28%熔指150热熔级用途：热熔胶

EVA UE653-04聚合VA含量28%熔指400

EVA UE654-04聚合VA含量33%熔指30

EVA(乙烯-醋酸乙烯共聚物)一般醋酸乙烯(VA)的含量在5%-40%，与聚乙烯(PE)相比，EVA由于在分子链中引入醋酸乙烯单体，从而降低了高结晶度，提高了韧性、抗冲击性、填料相容性和热密封性能。

EVA是新型环保塑料发泡材料，具有良好的缓冲、抗震、隔热、防潮、抗化学腐蚀等优点，且无毒、不吸水。EVA橡塑制品经设计可加工成形，其防震性能优于聚苯乙烯(泡沫)等传统发泡材料，且符合环保要求，是出口产品的选择。相对于防震包装可以切割、成型；因密度差异较大，还可以有更为广泛的用途。

用途：薄膜,板片,通管,日用品，发泡鞋材，坐垫物，玩具

，热绝缘体和鱼网用浮漂；其中发泡鞋材是我国EVA树脂主要的应用领域。在鞋材使用的EVA树脂中，

醋酸乙烯含量一般在15%~22%。由于EVA树脂共混发泡制品具有柔软、弹性好、耐化学腐蚀等性能，因此被广泛应用于中旅游鞋、登山鞋、拖鞋、凉鞋的鞋底和内饰材料中。另外，这种材料还用于隔音板、体操垫和密封材领域。

橡塑 工程塑料，我们主要是做

PA66、POM、PC、PBT、PC/ABS、TPU、TPV、PCTG、ABS、PP、EVA等。