

# 热风自动爬行塑料焊接机

产品名称	热风自动爬行塑料焊接机
公司名称	上海礼荣机电设备有限公司（武汉办事处）
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市武昌区中南一路3号嘉园大厦1号楼1003室
联系电话	027-87719623 18062101805

## 产品详情

LEISTER TWINNY S

热风自动爬行塑料焊接机 [隧道防渗膜、水渠堤坝防渗膜自动焊机](#)

正常热风焊嘴为50mm,特殊规格为30mm

技术参数：LEISTER TWINNY S

技术规格 220V / 2200W / 50Hz

焊接温度 20 ~ 600 ° C 连续可调

焊接速度 0.5 ~ 4.0 米 / 分连续可调

搭接宽度 125 毫米

焊接膜厚 0.3 ~ 1.5 毫米

外形尺寸 350 × 390 × 270 毫米

焊缝宽度 30 毫米（双焊缝）

总重量 6.5 公斤

性能特点：电子温控高精度长寿命，风速、焊速连续可调，体积小、重量轻，操作简便，可实现斜坡、垂直、倒立悬空自动爬行焊接。焊缝均匀、牢度强度高、抗撕裂、无渗漏，可有效避免漏焊、虚焊、烤焦产生的渗漏现象；圆筒形热风刀设计，便于拐角处爬行焊接，吹干膜表面的水珠和尘沙，即使在较高湿度的环境下也能焊出极佳的焊缝；尤其适合于大面积隧道防水膜的快速焊接施工。

应用： 地铁隧道、矿场防水内衬 市政工程、建筑物的地下工程 屋顶花园和屋顶蓄水池的塑料防渗膜焊接 水库、灌溉沟渠、堤坝防渗膜 水产养殖池塘、游泳池里衬 垃圾掩埋场、污水处理池