

2023福建厦门西门子授权总代理商

产品名称	2023福建厦门西门子授权总代理商
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号（注册地址）
联系电话	15355512623 15355512623

产品详情

2023福建厦门西门子授权总代理商 信号模块的参数设置 A.3 数字量输出模块的参数 S7-400

自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 449

要启用某个参数，请将相应位设置为逻辑“1”等级确定了用于计算平均值的模拟信号的数量

通过信号总线将各个模块连接到一起 使用4线和3线制连接，模块通过端子IC+和IC

-供应恒定电流，以补偿测量电缆上的电位降 因此，对相邻通道(0/1、2/3、4/5、6/7、8/9、10/11、12/13

和14/15)使用的测量方法而言，存在一定的限制，如下表所示：表格5-59为SM431; AI16x13位的通道

n和通道n+1选择测量方法 测量方法，通道n测量方法，通道n+1禁用 电压±1V 电压1到5V 电压±

10V 电流4-DMU 电流2-DMU 禁用xxxxxx 电压±1V xx 电压1V至5V xxx 电压±10V xxx 电流4

线制传感器 xx 电流2线制传感器 xx 示例 如果为通道6选择了“电流(2线制传感器)”，则只能为通道7

禁用测量方法或为其设置“电流(2线制传感器)” 2 断线监视要求的静态电流 R-4L：电阻(4线连接) 600

数字化模拟值在“电阻型传感器范围内输出通道模拟值的表示”一节列出 可以在“客户支持

FAQ”页面的ID12436891下找到更多信息 下表是风扇监视的功能表 下图显示了模块通道的

诊断字节分配情况

[2023吉林吉林西门子授权总代理商](#)