

# 德耐热智能控制热处理加热马弗炉

产品名称	德耐热智能控制热处理加热马弗炉
公司名称	德耐热（上海）电炉有限公司
价格	6000.00/台
规格参数	品牌:德耐热 货期:现货 非标产品:可以定制
公司地址	上海市奉贤区海坤路1号1幢
联系电话	13122073935

## 产品详情

温度分布均匀，4.温度控制:PID自动控制LED数字显示对于煤炉应不断改进燃烧过程高压风机要设置消声器以噪声危害 4. 在检查线路前，需要先把电源开关关闭，然后把控制器面板上的开关打开，调整设置的按钮，温度设置成需要的度数。

马弗炉煅烧过程主要发生的物理和化学变化有：热分解市场上很多厂家在生产工业电炉 不锈钢反应釜广泛应用于石油、化工、橡胶、农药、染料、医药、食品等生产型用户和各种科研实验项目的研究，用来完成水解、中和、结晶、蒸馏、蒸发、储存、氢化、烃化、聚合、缩合、加热混配、恒温反应等工艺过程的容器。威海汇鑫反应釜的特性：通常化学反应需要在一定的温度条件下才能进行，所以反应釜既承受压力又承受温度。获得高温的方法通常有水加温要求温度不高时可采用，其加热系统有敞开式和密闭式两种。敞开式较简单，它由循环泵、水槽、管道及控制阀门的调节器所组成，当采用高压水时，设备机械强度要求高，反应釜外表面焊上蛇管，蛇管与釜壁有间隙，使热阻增加，传热效果降低。