

双吸矿用潜水泵 低压潜水电机 大流量喷泉潜水泵

产品名称	双吸矿用潜水泵 低压潜水电机 大流量喷泉潜水泵
公司名称	天津奥斯特泵业有限公司
价格	28000.00/件
规格参数	品牌:天津奥斯特泵业 型号:多种可选 泵轴位置:卧式
公司地址	天津市静海县北环工业区朝阳道149号
联系电话	15022029991

产品详情

矿用潜水泵的使用应符合以下条件：

- (1) 电压380V偏差不得超过 $\pm 5\%$ ，频率50HZ偏差不得超过 $\pm 1\%$ 的三相交流电源；
- (2) 电机内腔博旭充满蒸馏水（或洁净的清水）；
- (3) 水泵的级叶轮至少侵入动水位3m以下，电泵机组侵入静水位不得大于70m,电机底部距井底不小于5m；
- (4) 水温、冷水不高于20 ，热水高100 ；
- (5) 水中固体物含量（按质量计）不大于0.01%；
- (6) 水中的酸碱度PH值6.5~8.5；
- (7) 水中的硫化氢的含量不大于1.5mg/1；
- (8) 水中氯离子的含量不大于400mg/1。

购买合适的矿用潜水泵后，我们还需要正确安装，以确保矿用潜水泵的正常使用。安装中有许多细节需

要我们注意。

1.打开箱子前，检查QJ潜水泵和电机。经证明装卸、运输无损坏，紧固件接头松动，泵进出口端盖完好，泵内无灰尘、污物进入，无需拆卸、清洗、组装，即可安装。直接在现场。

2.确保泵在工作时不超过其允许的气蚀余量。泵的吸入高度(或回填高度)必须根据泵的空化裕量特性、管道阻力损失特性和高温水的吸入压力来确定。

矿用潜水泵吸入时，应在吸入管道上安装底阀，并在出口管道上安装灌浆螺孔或阀门，以便在启动前充注泵。泵回填土时，吸入管道应安装阀门和过滤器，防止杂质进入。

3.吸入和呕吐管道应配有另一个支架，而不是由泵支撑。

4.安装地点应便于我们检查和维修。新安装的吸入和呕吐管道在与泵连接形成循环管道之前，应清理干净。QJ潜水泵安装正确后，必须检查连接是否良好。此外，在泵投入使用前，必须对其进行测试。

对于很多人来说，矿用潜水泵的安装不是一件大事，但并不是每个人安装后都能顺利安装或保证更好的使用，所以这些方面需要更多的关注。