

VRT-2T一体化振动及温度变送器

产品名称	VRT-2T一体化振动及温度变送器
公司名称	上海芯倍科仪表制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市闵行区中春路988号11幢2楼
联系电话	18201817218 18201817218

产品详情

VRT-2T一体化振动及温度变送器

VRT-2T一体化振动及温度变送器是一种中小型一体化、单独两线制、摄像头式智能变送器。它双路4~20mA脉冲信号分别向待测物件振动速度的真有效值(裂度)和测点气温变化正相关。该智能变送器安装简便，****，十分适用对各种大、中小型旋转机械和运动装备（如离心风机、离心水泵、减速器、带座轴承、翻转摩擦体等），开展震动安全与温度安全自动测量。该智能变送器能与以新力道商品XD-2震动监控仪立即适用，也可以方便快捷的与DCS、PLC等电子计算机自动控制系统联接。

振动测量特点:振动测量测量范围范畴：0~20mm/s（可选择），振动测量工作频段：10~1000HZ，振动测量耐冲击：测量范围限制5倍 振动测量综合误差：±5% 温度检测特点：（温度检测是客户购买选择项，型号规格后接T，为VRT-2T型） 温度检测测量范围范畴：0~150，温度检测综合误差：±2% 频率特性：两线制 DC/4~20mA 环境特性：工作温度范畴：-20~80，空气相对湿度范畴：0~100% 供电系统特点：zui大工作电压：30mA（含有工作电压正负极反接保护和照明灯标示） 满载工作标准电压：15V/DC，zui高工作标准电压：40V/DC，强烈推荐工作标准电压：24V/DC 负载特性：负荷电阻值范畴：0~1250，zui大输入电阻计算（含同轴电缆内电阻）： $R_{max} = (V - 15) / 0.02$ （在其中V为电源电压） 电气连接接地：VRT-2导出为一条四芯引出来电缆线，典型性布线详细使用说明。 外观和安装构造：外观 $\varnothing 32\text{mm} \times 88\text{mm}$ ，环境温度探杆长短、孔径支持定制，品质约0.5kg；管螺纹组装规格型号：M20×1.5（或订制）；无环境温度选择项还有另外一螺纹螺丝孔，规格型号M10，深度10mm。外观构造详细使用说明。