

SK系列水环式真空泵

产品名称	SK系列水环式真空泵
公司名称	长沙新一代制泵有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖南长沙雨花五金机电市场A区9栋120号
联系电话	86-073185630388 15873106969

产品详情

产品描述：

SK系列水环式真空泵

■ 使用范围

SK系列水环式真空泵及压缩机是用来抽吸或压缩空气和其它无腐蚀性，不溶于水，不含有固体颗粒的气体，以便在密闭容器中形成真空和压力，吸入气体允许混有少量液体。

SK水环式真空泵及压缩机被广泛应用于机械、石油化工、制药、食品、制糖工业及电子领域。由于在工作过程中，气体的压缩过程是等温的，所以在压缩和抽吸易爆气体时，不易发生危险，所以其应用更加广泛。

SK-3

SK-6

■ 技术参数

型号	抽气量（m3/min）		真空泵极限压力		电机功率(kw)		泵转速	压缩机压力		口径(mm)	
	最大Maxim um	吸入压力为- 0.041MPa(-45 0mmHg)	mmHg	MPa	真空泵	压缩机	(r/min)	进	出		
SK-1.5	1.5	1.35	-680	-0.091	3	4	1440	0~0.1		70	70
SK-3	3	2.8	-700	-0.093	5.5	7.5	1440	0~0.1		70	70
SK-6	6	5.4	-700	-0.093	11	15	1460	0~0.1		80	80

SK-12	12	10.8	-700	-0.093	18.5	30	970/980	0 ~ 0.1	80	80
SK-20	20	18	-700	-0.093	37	55	740	0 ~ 0.1	150	150
SK-30	30	27	-700	-0.093	55	75	740	0 ~ 0.1	150	150
SK-42	42	37.8	-700	-0.093	75	-	740	-	150	150
SK-60	60	54	-700	-0.093	90	-	590	-	250	250
SK-85	85	76.5	-700	-0.093	132	-	590	-	250	250
SK-120	120	108	-700	-0.093	185	-	490	-	300	250

注: 1、真空度从40%到90%或压力从0.05MPa到0.15MPa的吸排气量随着供水量的大小，叶轮与侧盖的间隙大小而变化，叶轮与侧盖的间隙大小而变化，特别是流量较小时，如果调整不准确更容易引起偏小 2、表内数值是在下列条件下得出： 水温15 ； 空气20 ； 气体相对湿度70%； 大气压力0.1013MPa 3、表内性能偏差不超过5%