

## 较好密封性能的充气门封供应商

产品名称	较好密封性能的充气门封供应商
公司名称	吴中区胥口科洁机电工程服务部
价格	15200.00/件
规格参数	品牌:沃太VOTAL 产地:江苏苏州 型号:IDS
公司地址	吴中区胥口镇上供路288号幢612
联系电话	18913058991

## 产品详情

充气门封多用于对保温密封性要求较高的仓库装卸口，是当下密封性最好的装卸口密封件

是否总是有必要在每个装货区安装一个码头门封门罩，或者你可以不安装并节省安装和维护成本？装载间专家沃太Votal研究了适合不同应用的各种选项，并解释了它们如何改进运营。

问题是：“如果你可以不去，为什么要为你的装货区安装一个码头门封门罩而花费大量的费用？”有一个简单的答案。

该区域是您的建筑与正在装载或卸载的拖车或卡车之间的界面。如果没有码头门封门罩，空间将向外界开放。因此，如果你安装了一个门封或者门罩，你就可以在一定程度上保护你的建筑、人和产品（从而保护你的产品质量和公司声誉）免受风、雨、鸟和昆虫的侵害。

市场上有几种类型的码头门封门罩，因此让我们回顾一下基本设计，并评估其在不同情况下的适用性。

首先承认门廊可能提供类似的保护可能是正确的。这些是固定的装置，在卡车停放的停机坪上延伸一个保护性屋顶——通常在最高拖车上方约一米的高度——并且可能包括部分侧墙。屋顶将在一定程度上保持产品和操作人员的干燥，墙壁将有助于挡风。然而，由于没有实际的密封，保护是有限的，因此不会阻止鸟类和昆虫进入装载区。此外，温暖、冷却或过滤的空气可能会从建筑物中逸出。

相比之下，码头门封门罩是一种低维护的解决方案，它物理上密封了装载间和车身之间的间隙。侧帘进一步保护货物和人员在装卸过程中免受天气影响。由于窗帘实际上与拖车的侧面和车顶接触，因此形成

了一个物理屏障，可以阻挡恶劣天气，防止鸟类飞入装载区，为空气中的昆虫形成屏障，并有助于将处理过的空气损失降至最低。

沃太Votal可提供刚性和可伸缩的坞舱，以满足特定的客户需求。对于刚性门封门罩，框架可以是镀锌钢或处理过的木材，柔性窗帘可以用隔热板代替。提供标准尺寸和定制尺寸，以及带有底部密封帘的地面方舱。

伸缩式门封门罩采用弹簧加载的钢架，如果受到倒车拖车的撞击，该钢架将向码头缩回，这是任何装卸间的常见事故。防风雨密封由安装在顶部和两侧的厚PVC窗帘提供。与刚性门封门罩一样，窗帘的尺寸允许对各种尺寸的车辆进行触摸密封，而气动弹性导风系统保持窗帘的位置。各种美学饰面可用于补充建筑的外观。

如果需要更坚固的密封，例如隔热至关重要的应用，则可以指定更复杂的防护罩设计。沃太Votal经常推荐的两种选择是海绵门封垫和充气式门封门罩。

这两种方法中比较简单的解决方案是抗磨基布内部填充海绵的门封，车辆可以反向移动以形成模制密封。沃太Votal衬垫为钢背，并覆盖有重型乙烯基材料，可配备包括耐磨褶和黄色导向条。这种类型的设计提供了非常好的绝缘密封，但受车辆尺寸范围的限制，并不能适应车辆尺寸差别过大的车队使用。

对于需要容纳多种车辆类型或交通非常繁忙的装货区，通常值得投资并指定充气密封件。

一个完全可充气的坞舱具有一个刚性框架，覆盖有隔热板，包括侧面和顶部安全气囊，当充气时，在拖车后部周围提供压缩密封。袋的厚度还提供隔热以防止热损失。沃太Votal充气式坞舱有0.5mm PVC储物帘来保护安全气囊，安全气囊采用机器缝制的重型PVC/聚酯结构。顶部安全气囊密封件自动缩回以提供最大保护，而侧面安全气囊密封在不使用时平放在储物帘后面。

安全气囊很容易因车辆倒车撞到密封件而损坏。因此，沃太Votal始终建议将充气式门封门罩与交通灯、车轮导向装置和其他车辆控制功能集成在一起。车辆安全停放后，通过安装在车顶面板下侧的电动风扇进行充气，并在启动后10秒内形成密封。

沃太充气门封提供带侧垫的充气头包，其设计允许更大的车辆高度范围和最大密封隔热。