

大风量水帘冷风机介绍

产品名称	大风量水帘冷风机介绍
公司名称	青州市世享机械设备有限公司
价格	558.00/台
规格参数	品牌:世享 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	山东省潍坊市青州市云门山街道办事处仓巷38号 (注册地址)
联系电话	17706316536

产品详情

工业冷风机的主要特点;

(1)能够实现绿色环保，而且几乎不会污染环境空气。此外，在降温效果上非常明显，对于不同地区，能够有合适的降温范围，来进行温度的稳定。

(2)从其运行成本和投资效益来看，工业冷风机也是非常不错的，能够有较好的投资回收，以及较低的运行成本。

(3)在造价上，与传统的空调系统相比，是能够有效降低的，有的可以降至一半以下。

(4)工业冷风机操作简单方便、维护工作量少而且容易进行。不需要的维护维修人员，也是能够进行一些的问题处理的。

(5)工业冷风机在运行过程中，噪音和振动小，并且机体本身不会向四周散热，这样能够避免出现过热现象。

冷风机表面主要由特种纤维波纹蜂窝状湿帘、高效节能风机、水循环系统、浮球阀补水装冷置、机壳及电器元件等组成。当风机运行时进入腔内产生负压，使机外空气流过多孔湿润的湿帘表面迫使过帘空气的干球温度降至接近于机外空气的湿球温度，即冷风机出口的干球温度比室外干球温度低5-12（干热地区可达15），空气愈干热，其温差愈大，降温效果越好。大风量水帘冷风机介绍

冷风机变频调数节能：节能主要表现在风机、水泵的应用上。

为了保证生产的可靠性，各种生产机械在设计配用动力驱动时，都留有一定的富余量。当电机不能在满负荷下运行时，除达到动力驱动要求外，多余的力矩增加了有功功率的消耗，造成电能的浪费。

湿帘冷风机安装须知：

冷风机安装于窗、墙之外，用管接头与窗口或墙口或墙孔相接。冷风机出口应该高一些，不宜直吹人体。安装前，先用角钢焊好托架，其参数尺寸，由安装现场情况确定。考虑到检修时人进入机内的安全，宜采用40-50的角钢。大风量水帘冷风机介绍

湿帘冷风机离墙的距离应大于30CM，以免进入该侧湿帘的气流受阻。湿帘冷风机通风方式一般有纵向和横向二种，横向通风的气流过流断面积大，风速小，容易造成较大面积的死角，而纵向通风气流断面积小，风速大，死角面积很小。在使用条件许可的情况下，应该尽可能采用先进的纵向通风方式。